



# STARCO

RING OSS PÅ  
415 39 700



## 1. SØR-ØSTLANDET HOVEDKONTOR

BRAGESVEG 15  
2060 JESSHEIM

## 2. MIDT-NORGE TRONDHEIM

ØSTRE ROSTEN 80  
7075 TILLER

## 3. NORD-NORGE BODØ

MUNARVOLLVEIEN 1  
8030 BODØ

## 4. VESTLANDET ÅLESUND

VASSMYRA 1  
6037 EIDSNES

## 5. VESTLANDET BERGEN

Kokstadveien 48B  
5257 Kokstad

Kontaktinfo: [www.starco.no/Kontakt\\_oss](http://www.starco.no/Kontakt_oss)

Nettbutikk: [nettbutikk.starco.no](http://nettbutikk.starco.no)

E-post: [ordre@starco.no](mailto:ordre@starco.no)

Starco Norge AS er i dag en av landets største importører/grossist av dekk, felger og smøremidler. I sortimentet finnes en rekke verdenskjente merker: Pirelli, Yokohama, Kumho, Maxxis, Nankang, Dunlop, Powertrac, Triangle, Ascenso, Brock, GMP, Vossen, AEZ, Dezent, Dotz, STW, Xtreme, Gulf, 77 Lubricants og Millers Oils.

## Emballasje og pall konfigurasjon:

### Gulf produkter:

1000L IBC = 1 stk./pall  
208L fat = 4 stk./pall  
200L fat = 4 stk./pall  
60L fat = 9 stk./pall  
50kg fat = 9 stk./pall  
20L kanne = 36 stk./pall  
5L kanner = 4x5L/kartong = 30 kartonger/pall  
4L kanner = 4x4L/kartong = 30 kartonger/pall  
1L kanner = 12x1L/kartong = 40 kartonger/pall  
18 kg spann = 24 stk./pall  
400g patroner = 12 stk./kartong = 124 kartonger/pall  
Gulf 400ml spray = 6 stk./kartong  
Gulf 500ml spray = 12 stk./kartong  
Gulf Classic 20W-50 - 5L = 4x5L/kartong = 26 kartonger/pall  
Gulf Competition Gear Oil 75W-90 LS - 1L = 10 stk./kartong

### 77 Lubricants produkter:

1000L IBC = 1 stk./pall  
200L fat = 4 stk./pall  
60L fat = 9 stk./pall  
20L kanne = 45 stk./pall  
5L kanner = 3x5L/kartong = 45 kartonger/pall  
4L kanner = 4x4L/kartong = 36 kartonger/pall  
1L kanner = 12x1L/kartong = 48 kartonger/pall

### Millers Oils produkter:

5L kanner = 4 stk./kartong  
1L kanner = 10 stk./kartong  
Motorsport Racing Brake Fluid 320 PLUS (tilsvarende Gulf Competition RF 1000) - 500ml = 12 stk./kartong  
Millers Motorsport Extra Cool (kjølevæsketilsetning) - 250ml = 10 stk./kartong

### Andre produkter:

Soppec Powercleaner - 500ml Spray = 12 stk./kartong = 75 kartonger/pall  
Brake & Clutch Cleaner - 5L = 4 stk./kartong = 30 kartonger/pall  
Spylervæske konsentrat 4L = 3 stk./kartong = 48 kartonger/pall  
Spylervæske ferdigblandet 3x4L (kartong) = 48 kartonger/pall  
Spylervæske ferdigblandet 4L (løste på pall) = 144 stk./pall  
Frostvæsker 4L = 3 stk./kartong  
Frostvæsker 1L = 12 stk./kartong  
Americol Handcleaner Yellow - 4,5kg boks = 4 stk./kartong  
Heavy Duty Power Wipes - Boks = 6 stk./kartong

## Produktbeskrivelser, HMS-datablad og anbefalingstabeller:

### Gulf produkter:

Produktbeskrivelser og HMS-datablad:  
<https://gulfoilsupply.com/mt/product-data-sheets/>

### Gulf anbefalingstabeller:

<https://europe.gulfoilltd.com/lubricantadvisor>

### Millers Oils produkter:

Produktbeskrivelser og HMS-datablad på engelsk:  
<https://www.millersoils.co.uk/>

### Millers Oils anbefalingstabell:

<https://www.millersoils.co.uk/which-oil/>

### 77 Lubricants produkter:

Produktbeskrivelser og HMS-datablad på engelsk:  
<https://www.77lubricants.nl/en/products/>

### 77 anbefalingstabell:

<https://77lubricants.lubricantadvisor.com/en/>

### Spylervæsker og Frostvæsker:

Produktbeskrivelser og HMS-datablad:  
<https://aromdekor.no/no>

### Vaskemidler, rens og avfetting:

<https://www.engerhedlund.no/underkategori/kjemiogrengjoring>



Vi tar forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer av spesifikasjoner nevnt i katalogen. Spesifikasjoner knyttet til hvert produkt finnes til enhver tid oppdatert i produktbeskrivelse via lenker ovenfor.



## Motoroljer lette kjøretøy

### Gulf Formula LVX 0W-20

Avansert syntetisk olje gir forbedret drivstofføkonomi, slitasjebeskyttelse og LSPI (Low Speed Pre-Ignition)-forebygging for ulike kjøretøymodeller. ACEA C5, C6, API SP (Resource Conserving), API SN-Plus, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, Opel-Vauxhall OV0401547, FIAT 9.55535 GSX, Chrysler MS-12145, ILSAC GF-6A, MB-Approval 229.71 / 229.72, BMW LL-17 FE+, JLR 03.5006.

V.nr.: 1L: 113207 (12 stk./kartong)



### Gulf Formula VFE 0W-20

Motorolje med ultrahøy ytelse for Volkswagen-biler, gir drivstofføkonomi, utvidede tømmeintervaller og dieselpartikkelfiltre (DPF) beskyttelse. ACEA C5, VW 508 00 / 509 00, Porsche C20.

V.nr.: 1L: 123207 (12 stk./kartong)



### Gulf Formula LEF 0W-30

Motorolje med suveren ytelse for moderne kjøretøy, gir drivstofføkonomiske fordeler og kompatibilitet med dieselpartikkelfiltre (DPF). ACEA C2, ST JLR.03.5007, FIAT 9.55535-GS1 / 9.55535-DS1, Ford WSS-M2C950-A.

V.nr.: 1L: 123507 (12 stk./kartong), 4L: 123525 (4 stk./kartong)



### Gulf Formula PCX 0W-30

Syntetisk motorolje for PSA Peugeot Citroën-biler, gir drivstoffbesparelser og kompatibilitet med utslippsreduksjonssystemer. ACEA C2, PSA B71 2312.

V.nr.: 1L: 121607 (12 stk./kartong), 4L: 121625 (4 stk./kartong), 208L: 121658

### Gulf Formula PCX Plus 5W-30

Høyttelse motorolje for PSA Peugeot Citroën-kjøretøyer, gir drivstoffbesparelser og er DPF/ TWC (Tre-veis-katalysator-konverter) kompatibel. ACEA C2, PSA B71 2290.

V.nr.: 1L: 123607, 4L: 123625, 20L: 123663, 208L: 123658

### Gulf Formula RNX 5W-30

Syntetisk katalysatorkompatibel motorolje som oppfyller lave SAPS-krav for de nyeste Renault-modellene. ACEA C4, C3, RN 0720, MB 229.51 / 226.51.

V.nr.: 1L: 122107 (12 stk./kartong), 4L: 122125 (4 stk./kartong)

### Gulf Formula CX 5W-30 (tilsvarende 77 Motor Oil LE 5W-30)

Avansert mid-SAPS motorolje som tilbyr eksepsjonell rensekraft, slitasjebeskyttelse og minimale avleiringer i turboladede bensin- og dieselmotorer. ACEA C2, C3, API SP, SN Plus, Opel-Vauxhall 040 1547-G30, Opel-Vauxhall 040 1547-D30, MB-Approval 229.52/ 229.51, MB 229.31, FIAT 9.55535-S3, BMW Longlife-04.

V.nr.: 1L: 123007 (12 stk./kartong), 4L: 123025 (4 stk./kartong), 5L: 123081 (4 stk./kartong), 20L: 123063, 60L: 123066, 208L: 123058, 1000L: 123001



### 77 Motor Oil LE 5W-30 (tilsvarende Gulf Formula CX 5W-30) NYHET!

Avansert mid-SAPS motorolje som tilbyr eksepsjonell rensekraft, slitasjebeskyttelse og minimale avleiringer i turboladede bensin- og dieselmotorer. ACEA C2, C3, API SN/CF, MB-Approval 229.52/ 229.51, BMW Longlife-04. Renault RN0700/0710, Dexos 2, MB 229.31/226.5.

V.nr.: 200L: 700079

### Gulf Formula GVX 5W-30 (tilsvarende 77 Motor Oil VX 5W-30)

Syntetisk motorolje for blant annet Volkswagen-kjøretøyer, gir utvidede tømmeintervaller, utslippskontroll og beskyttelse av etterbehandlingsutstyr. ACEA C3, API SN, MB 229.31, MB-Approval 229.51, Porsche C30, BMW Longlife-04, VW 504 00 / 507 00.

V.nr.: 1L: 120507 (12 stk./kartong), 4L: 120525 (4 stk./kartong), 5L: 120581 (4 stk./kartong), 20L: 120563, 60L: 120566, 208L: 120558, 1000L: 120501



### 77 Motor Oil VX 5W-30 (tilsvarende Gulf Formula GVX 5W-30) NYHET!

Syntetisk motorolje for blant annet Volkswagen-kjøretøyer, gir utvidede tømmeintervaller, utslippskontroll og beskyttelse av etterbehandlingsutstyr. ACEA C3, API SN, MB-Approval 229.51, Porsche C30, BMW Longlife-04, VW 504 00 / 507 00.

V.nr.: 200L: 700072

## Motoroljer lette kjøretøy

### Gulf Formula FS 5W-30

Syntetisk motorolje designet for Ford-biler, oppfyller Euro 4 og 5 utslippsnormer, og gir enestående slitasjebeskyttelse og drivstoffbesparende fordeler. ACEA A5, B5, FIAT 9.55535-N1, Ford WSS-M2C913-D.

V.nr.: 1L: 120907 (12 stk./kartong), 4L: 120925 (4 stk./kartong), 5L: 120981 (4 stk./kartong), 20L: 120963, 200L: 120954, 208L: 120958



### Gulf Formula GX 5W-40 (erstatte Gulf Formula G 5W-40)

Banebrytende syntetisk motorolje skreddersydd for høyttelsesbiler og lette kjøretøyer, og tilbyr overlegen slitasjebeskyttelse og drivstoffeffektivitet. ACEA A3, B4, API SN, BMW LL-01, RN 0700 / 0710, Porsche A40, MB 229.5, VW 502 00 / 505 00.

V.nr.: 1L: 122207 (12 stk./kartong), 4L: 122225 (4 stk./kartong), 20L: 122263, 200L: 122254, 208L: 122258



### Gulf Formula G 5W-40 (erstatte av Gulf Formula GX 5W-40)

Banebrytende syntetisk motorolje skreddersydd for høyttelsesbiler og lette kjøretøyer, og tilbyr overlegen slitasjebeskyttelse og drivstoffeffektivitet. ACEA A3, B4, API SN, RN 0700 / 0710, Fiat 9.55535-M2, Porsche A40, MB-Approval 229.3, VW 502 00 / 505 00.

V.nr.: 5L: 121081 (4 stk./kartong), 200L: 121054



### Gulf Formula ULE 5W-40

Avansert syntetisk olje for motorer med ultralave utslipp sikrer enhetsbeskyttelse, forlengede skiftintervaller og overlegen ytelse. ACEA C3, API SN, RN 0710 / 0700, Ford WSS-M2C917-A, VW 505 00 / 505 01, MB 229.51/229.31, Porsche A40.

V.nr.: 1L: 122107 (12 stk./kartong), 5L: 122181 (4 stk./kartong), 208L: 122158

### Gulf Formula EFE 0W-30

Syntetisk lavfriksjonsmotorolje for personbiler spesialdesignet for å møte Volvo Car-spesifikasjonen VCC 95200377. Den avanserte baseoljen og spesielt utvalgte additivet gir enestående beskyttelse mot slitasje, avleiringer og slamoppbygging og gir drivstoffbesparende fordeler. ACEA A5/B5, Volvo VCC 95200377.

V.nr.: 1L: 120107 (12 stk./kartong)

### Gulf Formula EFE 5W-20

Syntetisk høyttelse drivstofføkonomisk motorolje for personbiler spesielt utviklet for Ford EcoBoost® bensinmotorer og for personbiler som krever Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004. ACEA C5, Ford WSS-M2C948-B, Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004.

V.nr.: 4L: 120225 (4 stk./kartong)

### Gulf Ultrasynt GMX 5W-30

Avansert syntetisk energibesparende motorolje spesielt utviklet for bensinmotorer med høy ytelse og turboladede bensinmotorer (TGD) i personbiler, sportsbiler, varebiler og lette lastebiler. API SN Resource Conserving, dexos™ Gen 2 License Number: D10641H176.

V.nr.: 4L: 122825 (4 stk./kartong), 20L: 122863

### Gulf Ultrasynt X 0W-20

Avansert motorolje for personbiler spesielt utviklet for bensinmotorer med høy ytelse og turboladede bensinmotorer i personbiler, sportsbiler, varebiler og lette lastebiler. API SN Resource Conserving, Fiat 9.55535 - CR1.

V.nr.: 1L: 122707 (12 stk./kartong), 4L: 122725 (4 stk./kartong)

### Gulf MAX Ultra Plus 10W-40 (erstatte Gulf TEC Plus 10W-40)

Delsyntetisk motorolje for forbedret ytelse, forlenget motorlevetid og reduserte avleiringer i turboladede bensin- og dieselmotorer. ACEA A3, B4, API SN, VW 501 01 / 505 00, MB 226.5, RN 0710 / 0700, MB-Approval 229.3.

V.nr.: 1L: 124107 (12 stk./kartong), 5L: 124181 (4 stk./kartong), 20L: 124163, 60L: 124166, 208L: 124158



### Gulf Tec Plus 10W-40 (erstatte av Gulf Max Ultra Plus 10W-40)

Delsyntetisk motorolje for forbedret ytelse, forlenget motorlevetid og reduserte avleiringer i turboladede bensin- og dieselmotorer. ACEA A3, B4, API SN, VW 501 01 / 505 00, MB 226.5, RN 0710 / 0700, MB-Approval 229.3.

V.nr.: 20L: 124063, 60L: 124066



## Motoroljer lette kjøretøy

### Gulf MAX 15W-40, 20W-50

Høykvalitets motorolje for turboladede bensin- og dieselmotorer, som sikrer motorens renhet, slitasjebeskyttelse og forlenget oljelevetid. API CF, API SL.

**Gulf Max 15W-40:** V.nr: 1L: 115707 (12 stk./kartong), 4L: 115725 (4 stk./kartong), 20L: 115763

**Gulf Max 20W-50:** V.nr: 1L: 115907 (12 stk./kartong), 4L: 115925 (4 stk./kartong)

### Gulf Racing 10W-60

Spesialutviklet racing motorolje som gir optimal ytelse og pålitelig beskyttelse under høye mekaniske og termiske belastninger under motorsport forhold. API SN. **For hardt belastede motorer som benytter racefuel anbefales Millers Motorsport Engine Oil CFS 10W-60 NT+ (se kapittel Motorsportoljer).**

V.nr: 1: 112507 (12 stk./kartong), 4L: 112525 (4 stk./kartong)

### Gulf Racing 5W-50

Spesialutviklet racing motorolje som gir optimal ytelse og pålitelig beskyttelse under høye mekaniske og termiske belastninger under motorsport forhold. API SN. **For hardt belastede motorer som benytter racefuel anbefales Millers Motorsport Engine Oil CFS 10W-60 NT+ (se kapittel Motorsportoljer).**

V.nr: 1L: 110907 (12 stk./kartong), 4L: 110925 (4 stk./kartong)

### Gulf Classic 20W-50

Spesialformulert mineralolje for klassiske bensin- og dieselmotorer som gir forbedret slitasjebeskyttelse og ytelse. API SF/CF.

V.nr: 5L: 137681 (4 stk./kartong)

### 77 Lawnmower Oil 30 (erstatte Gulf Single G 30) NYHET!

Avansert smøring for 4-taktsmotorer til push and ride gressklippere. API SG/CF.

V.nr: 1L: 708279 (12 stk./kartong)



## Motoroljer tyngre kjøretøy

### Gulf Superfleet Professional ECON 5W-30 (erstatte Gulf Superfleet Universal 5W-30) NYHET!

Avansert helsyntetisk lav SAPS (Svovel, Forfor og sulfatert aske) Tri-Guard-teknologi dieselmotorolje med ultrahøy ytelse eksklusivt designet for ny generasjon motorer med høy ytelse og lavt utslipp. ACEA E6/E8, E7, E9/E11, API CK-4/SN, Scania LDF-4, MAN M3677 / M3477 / M3271-1 / M3775, DTFR 15C110 (228.51), DTFR 15C120 (228.52), DTFR 15C100 (228.31), MTU Type 3.1, Mack EOS 4.5, Deutz DQC IV-18 LA, Cat ECF-3, JASO DH-2, Cummins CES 20086, DDC 93K222, Ford WSS M2C213-A1, IVECO 18-1804 TLS E9, DAF Extended Drain, Volvo VDS 4.5, Renault RLD-3.

V.nr: 20L: 157063, 208L: 157058

### 77 Engine Oil Synthetic UHPD 5W-30 (tilsvarer Gulf Superfleet Professional ECON 5W-30) NYHET!

Avansert helsyntetisk lav SAPS (Svovel, Forfor og sulfatert aske) Tri-Guard-teknologi dieselmotorolje med ultrahøy ytelse eksklusivt designet for ny generasjon motorer med høy ytelse og lavt utslipp. ACEA E4, E6/E8, E7, E9/E11 API CK-4, Scania LDF-4, MAN M3777 / M3677 / M3477 / M3775 / M3691, DTFR 15C110 (228.51), DTFR 15C120 (228.52), DTFR 15C100 (228.31), MTU Type 3.1 / 2.1, Mack EOS 4.5, Deutz DQC IV-18 LA, Cat ECF-3, JASO DH-2, Cummins CES 20086 / 20081, DDC 93K222 / 93K218, Volvo VDS 4.5 / VDS 4, Renault VI RLD-3 / RLD-4.

V.nr: 20L: 700585, 200L: 700584

### Gulf Superfleet Professional+ Long Drain 10W-40 (erstatte Gulf Superfleet XLE Plus 10W-40) NYHET!

Syntetisk teknologi dieselmotorolje designet for ny generasjon, høytytelsesmotorer med lavt utslipp i tøffe bruksområder og gir utvidede skiftintervaller, Tri-Guard-teknologi for slitasjebeskyttelse og utslippssystemeffektivitet. ACEA E6/E8, E7, E9/E11, API CK-4, DTFR 15C110 (228.51), DTFR 15C120 (228.52), DTFR 15C100 (228.31), MAN M3775, MTU Type 3.1, Mack EOS-4.5, Deutz DQC IV-18 LA, Cat ECF-3, JASO DH-2, Cummins CES 20086, DDC 93K222, IVECO 18-1804 TLS E6, Renault RLD-3, DAF Extended Drain, Volvo VDS-4.5.

V.nr: 20L: 156963, 208L: 156958

### Gulf Superfleet Professional Long Drain 10W-40 (erstatte Gulf Superfleet XLE 10W-40) NYHET!

Syntetisk teknologi dieselmotorolje designet for ny generasjon, høytytelsesmotorer med lavt utslipp i tøffe bruksområder og gir utvidede skiftintervaller, Tri-Guard-teknologi for slitasjebeskyttelse og utslippssystemeffektivitet. ACEA E6/E8, E7, E9/E11, API CI-4, DTFR 15C110 (228.51), MAN M3477 / M3271-1, MTU Type 3.1, Mack EO-N, Deutz DQC IV-18 LA / DQC TTCD, Cat ECF-1a, JASO DH-2, Cummins CES 20076 / 77, Renault RLD-2, IVECO 18-1804 TLS E6, DAF Extended Drain, Volvo VDS-3.

V.nr: 20L: 156863, 208L: 156858

### Gulf Superfleet Professional 10W-40 (erstatte Gulf Superfleet ULD 10W-40 og Gulf Fleet Force Synth 10W-40) NYHET!

Syntetisk teknologi høytytelses dieselmotorolje med Tri-Guard-teknologi, designet for å redusere motorslitasje, forbedre avleiringskontroll og tilby overlegen korrosjonsbeskyttelse for lengre dreneringsintervaller og minimaliserte totale eierkostnader i krevende bruksområder. ACEA E4, E7, API CI-4, Deutz DQC III-10, Scania LDF-3, DTFR 15B120 (228.5), MAN M 3277, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Mack EO-N.

V.nr: 20L: 156763, 208L: 156758, Gulf Superfleet ULD 10W-40 V.nr: 20L: 15136, Gulf Fleet Force Synth 10W-40: 20L: 151263

### Gulf Superfleet Supreme+ 10W-30 (erstatte Gulf Supreme Duty ULE 10W-30) NYHET!

Syntetisk teknologi motorolje med Clean-Flow-teknologi er en førsteklasses kraftig dieselmotorolje designet for motorer med ultralave utslipp, og gir eksepsjonell ytelse, beskyttelse og utvidede skiftintervaller. ACEA E9/E11, API CK-4/ CI-4 PLUS, MTU Oil Category 2.1, Cat ECF-3, DTFR 15C100 (228.31), Cummins CES 20086, DDC 93K222. MAN M3575, MAN M3775, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS 4.5

V.nr: 20L: 156663, 208L: 15665, Gulf Supreme Duty 10W-30 V.nr: 200L: 154154

### Gulf Superfleet Supreme+ 15W-40 (erstatte Gulf Supreme Duty ULE 15W-40) NYHET!

Mineralsk motorolje med Clean-Flow-teknologi er en førsteklasses kraftig dieselmotorolje designet for motorer med ultralave utslipp, og gir eksepsjonell ytelse, beskyttelse og utvidede skiftintervaller. ACEA E9/E11, API CK-4/ CI-4 PLUS, DTFR 15C100 (228.31), MAN M3575, MAN M3775, Deutz DQC III-10 LA, MTU Oil Category 2.1, Cat ECF-3, Cummins CES 20086, DDC 93K222, Ford WSS M2C171-F1, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS 4.5.

V.nr: 20L: 156563, 208L: 156558, 1000L: 156501



## Motoroljer tyngre kjøretøy

### Gulf Superfleet Supreme 10W-40 (tilsvarende 77 Engine Oil HDX 10W-40)

Delsyntetisk motorolje med Clean-Flow-teknologi, reduserer oljefortykning, holder motoren renere og forlenger motorens levetid. Denne avanserte dieselmotoroljen reduserer nedetid og vedlikeholdskostnader. ACEA E7, API CI-4, DTFR 15B110 (228.3), Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault RLD- 2, MTU Oil Category 2, Cummins CES 20077 / 78, MAN M3275, Global DHD-1, CAT ECF 1-a.

V.nr: 4L: 153525 (4 stk./kartong), 20L: 153563, 200L: 153554, 208L: 153558

### 77 Engine Oil HDX 10W-40 (tilsvarende Gulf Superfleet Supreme 10W-40) **NYHET!**

Delsyntetisk motorolje. ACEA E7/A3/B4, API CI-4/SL, DTFR 15B110 (228.3), MB 229.1, Volvo VDS-3, Mack EO-M, Renault RLD- 2, MTU Oil Type 2, Cummins CES 20077 / 78, MAN M3275, Deutz DQC III-10, DDC 93K215, JASO DH-1, Global DHD-1, CAT ECF 1-a / ECF-2.

V.nr: 20L: 700176

### Gulf Superfleet Supreme 15W-40 (tilsvarende 77 Engine Oil HDX 15W-40)

Mineralsk motorolje med Clean-Flow-teknologi, reduserer oljefortykning, holder motoren renere og forlenger motorens levetid. Denne avanserte dieselmotoroljen reduserer nedetid og vedlikeholds-kostnader. ACEA E7, API CI-4, DTFR 15B110 (228.3), Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault RLD- 2, MTU Oil Category 2, Global DHD-1, MAN M3275, Deutz DQC III-10, CAT ECF 1-a, Cummins CES 20076 / 77 / 78.

V.nr: 4L: 154025 (4 stk./kartong), 5L: 154081 (4 stk./kartong), 20L: 154063, 200L: 154054, 208L: 154058, 1000L: 154001

### 77 Engine Oil HDX 15W-40 (tilsvarende Gulf Superfleet Supreme 15W-40) **NYHET!**

Mineralsk motorolje. ACEA E7, API CI-4/SL, DTFR 15B110 (228.3), MB 228.1, Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault RLD- 2, MTU Type 2, Global DHD-1, MAN M3275, Deutz DQC III, CAT ECF 1-a / ECF 2, Cummins CES 20077 / 78, DDC 93K215, JASO DH-1.

V.nr: 20L: 700182

### Gulf Super Duty CF 10W (tilsvarende 77 Mono Engine Oil CF 10W), **30, 40**

Mineralsk motorolje. Egnet for bruk i et bredt spekter av bruksområder både til on- and off-highway applikasjoner hvor en slik type smøreolje anbefales. Turboladede og naturlig aspirerte dieselmotorer fra alle ledende motorprodusenter, applikasjoner på motorveier inkludert lette og tunge applikasjoner, tunge dieselmotorer brukt i gruvedrift, konstruksjon, landbruk og andre off-highway applikasjoner, SAE 10W og SAE 30 kvaliteter er egnet for bruk i noen spesifikke hydraulikk- og transmisjonsapplikasjoner henholdsvis i forskjellige tunge dumpere, bulldosere, gravemaskiner, tipptrucker og kraner som brukes i anleggs- og gruveindustrien der slike typer oljer anbefales. SAE 10W: API CF, Komatsu Tests - KES 07 802/803/804, SAE 30 and 40: API CF.

V.nr: 10W: 20L: 168163, 30: 20L: 168363, 40: 20L: 168463, 200L: 168454

### 77 Mono Engine Oil CF 10W (erstatte Gulf Super Duty CF 10W) **NYHET!**

Mineralsk motorolje. Egnet for bruk i et bredt spekter av on- and off-highway-applikasjoner der en API CF-olje anbefales. Egnet for bruk i noen spesifikke hydraulikk- og transmisjonsapplikasjoner i forskjellige tunge dumpere, bulldosere, gravemaskiner, tipptrucker og kraner som brukes i anleggs- og gruveindustrien der slike typer oljer anbefales. API SF/CF, MTU Type 2, CCMC G2/D1, MIL-L-46152, API CH-4

V.nr: 20L: 700210

### 77 Railroad Engine Oil 175 20W-40

Høy ytelse, sinkfri og klorfri multigradolje spesialdesignet for å gi utmerket motor renslighet og oljefilterlevetid i moderne jernbane-diesel-lokomotiv-motorer. Anbefalt for diesel-lokomotiv-motorer for jernbane som spesifiserer LMOA generasjon 5 kvalitetsoljer og for middels hastighet to- og firetakts jernbanemotorer, inkludert nyere diesellokomotivmotorer fra GE og EMD fra General Motors. Er også egnet for marine og stasjonære motorer for kraftproduksjon eller offshore boring som krever sinkfrie oljer og for Detroit Diesel 149-serien motorer som opererer under vanskelige forhold og stasjonære motorer som krever API CF og CF-2 kvalitetsoljer. Electro-Motive Diesel (EMD), API CF / CF-2, LMOA Generation 5, GE Generation 4 Long Life.

V.nr: 20L: 705124, 1000L: 705197

## Landbruksoljer

For motoroljer for moderne landbruksmotorer, se kapittel Motoroljer tyngre kjøretøy.

For giroljer, se kapittel Gir- og transmisjonsoljer.

For hydraulikkoljer, se kapittel Hydraulikkoljer.

For fett, se kapittel smørefett.

### STOU (Super Tractor Oil Universal)-oljer:

#### Gulf Super Tractor Oil Universal 10W-30 (tilsvarende 77 Super Tractor Oil 10W-30), **10W-40, 15W-40**

STOU (Super Tractor Oil Universal) universaloljer som egner seg for et bredt bruksområde av eldre generasjons motorer, girkasser, hydraulikk og sofistikerte transmisjonssystemer.

**10W-30:** API CF-4, GL-4, JD J27C, MF 1139, 1144, 1145, Ford M2C 159B, Allison C-4, ZF TE ML 06B, 07B

V.nr: 20L: 172063, 200L: 172054, 208L: 172058

**10W-40:** API CF-4, GL-4, MF 1145/1144, Allison C-4, ZF TE ML 06B, 07B

V.nr: 20L: 173063, 208L: 173058

**15W-40:** API CF-4, GL-4, JD J27C, MF 1145, 1144, Allison C-4, ZF TE ML 06B, 07B

V.nr: 20L: 155063, 208L: 155058

#### 77 Super Tractor Oil 10W-30 (tilsvarende Gulf Super Tractor Oil Universal 10W-30) **NYHET!**

STOU (Super Tractor Oil Universal) universalolje som egner seg for et bredt bruksområde av eldre generasjons motorer, girkasser, hydraulikk og sofistikerte transmisjonssystemer. Møter eller overgår følgende spesifikasjoner: API CG-4/CF-4/CE/SF, MB 227.1, ACEA E3. STOU/UTTO Spec: JD J27, J20C/D, Ford M2C86B/C, Ford M2C134D, Ford M2C159B/C, MF M1135/1139 MF M1143/1144/1145, Caterpillar TO-2, API GL-4, Allison C-4, ZF TE-ML 06B,C,R,07B, NH 82009201, CNH MAT 3525,3526, NH 024C/ 030C, CASE MS 1204/6/7/9, NH 410B NH 420A. Hydr Spec: Eaton M-2950S, Eaton I-280-S, Danfoss.

V.nr: 20L: 700369

### UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)-oljer:

#### Gulf Universal Tractor Transmission Fluid 80W

UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) høytytelse girkasse-hydraulisk-våte bremservæske. API GL-4, Allison C-3, C-4, Ford M2C86-B/C, M2C134D, Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145, John Deere J 14 A/B/C, J 20C, J 20D, J 21A, CNH MAT 3505, 3506, 3508, 3509, 3110, 3525, 3526, 3540, Volvo 97303 (WB101), J.I. Case/ Case International MS 1206/1207/1209/1210, Kubota UDT Fluid, Valtra G2-08, G2-B10, Fendt, Deutz-Fahr, Komatsu, Landini, Claas/Renault, SAME, AGCO Powerfluid 821 XL, AGCO Q-186, ZF 03E, 06K, 17E, 21F.

V.nr: 20L: 252063, 200L: 252054, 208L: 252058

#### 77 Universal Tractor Oil SYN 80W

Syntetisk UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) høytytelsesvæske for bruk i (CVT) transmisjoner, hydraulikk-systemer, våte bremsere på traktorer, anleggsmaskiner og terrengutstyr. API GL-4, John Deere J20C, J20D, ZF TE ML-06B/D/E/F/H/M, Volvo WB101 (97303), MF M1145, AGCO CVT ML200, Case MS 1204/6/7/9, Fendt Vario, Allison C-4, Valtra G2-08 (XT-60), Valtra G2-10 (XT-60+), Caterpillar TO-2, Claas CVT MAT 3540 (CVT), CNH MAT 3525/3526, NH410B, NH420A, Ford M2C134D, Ford M2C86A/B, New Holland 82948718, Oliver: Type 55/Type 5J, Eaton I-280-S, I.H.C: B-5 & B-6, Hydran White: Q-1705/1722/1766B, White: Q-1802/1826, Eaton M2950S, Kubota: UDT fluid, Sauer Sundstrand/ Danfoss, Denison HF(-0-2), JCMAS HK P-041, DIN 51524-3.

V.nr: 20L: 700376, 1000L: 700374

### Melkemaskin olje:

#### Gulf Milking Machine Oil 68

Spesialtilpasset melkemaskinolje med høy ytelse, spesielt utviklet for smøring av alle komponenter i stempel-/roterende vakuumpumper som brukes i stasjonære eller mobile melkemaskiner. Denne oljen er formulert med høykvalitets baseoljer og nøye utvalgte ytelsestilsetninger. Pålitelighet på melkemaskinen er av ytterste viktighet i meierihåndtering, og derfor har dette produktet blitt designet ved å bruke feltbevist termisk stabilt anti-slitasje-tilsetningssystem som sikrer ultimatt utstyrsbeskyttelse. Applikasjoner: Melkemaskin vakuumpumper og hydrauliske systemer som opererer under moderate til krevende forhold ved forskjellige melkehåndterings-hydraulikk og utstyr. MERK: Er IKKE egnet i matvarer og bør ikke tillates å komme i kontakt med melk, dvs. ingen tilfeldig matkontakt.

V.nr: 20L: 252963

## 4-Takts motorer:

### Gulf Syntrac 4T Superbike 10W-50 (tilsvarende 77 Motorcycle Oil SYN 4T 10W-50)

Syntetiske, 4-takts bensinmotoroljer utviklet spesielt for å møte de spesielle kravene til de siste høytytelses luftkjølte 4-takts racersykler med våtclutch system. API SM, ACEA A3/B4, JASO MA2

V.nr: 1L: 129507 (12 stk./kartong), 4L: 129525 (4 stk./kartong)

### 77 Motorcycle Oil SYN 4T 10W-50 (tilsvarende Gulf Syntrac 4T Superbike 10W-50) **NYHET!**

Syntetiske, 4-takts bensinmotoroljer utviklet spesielt for å møte de spesielle kravene til de siste høytytelses luftkjølte 4-takts racersykler med våtclutch system. API SN, JASO MA/MA2.

V.nr: 4L: 709345 (4 stk./kartong)

### Gulf Syntrac 4T 10W-40 (tilsvarende 77 Motorcycle Oil SYN 4T 10W-40)

Syntetisk, 4-takts bensinmotorolje utviklet spesielt for å møte de spesielle kravene til de nyeste høytytelses luftkjølte 4-takts motorsykler. API SN, JASO MA2.

V.nr: 1L: 129707 (12 stk./kartong)

### 77 Motorcycle Oil SYN 4T 10W-40 (tilsvarende Gulf Syntrac 4T 10W-40) **NYHET!**

Syntetisk, 4-takts bensinmotorolje utviklet spesielt for å møte de spesielle kravene til de nyeste høytytelses luftkjølte 4-takts motorsykler. API SN, JASO MA/MA2.

V.nr: 4L: 709344 (4 stk./kartong)

### Gulf Powertrac 4T 10W-40 (tilsvarende 77 Motorcycle Oil 4T 10W-40)

Semisyntetisk førsteklasses 4-takts motorsykkelmotorolje for de nyeste motorsykler med høy ytelse. API SN, JASO MA2.

V.nr: 4L: 129825 (4 stk./kartong)

### 77 Motorcycle Oil 4T 10W-40 (erstatte Gulf Pride 4T 10W-40) **NYHET!**

Semisyntetisk førsteklasses 4-takts motorsykkelmotorolje for de nyeste motorsykler med høy ytelse. API SN, JASO MA2.

V.nr: 1L: 707851 (12 stk./kartong), 200L: 700275

### Gulf Pride 4T 15W-50 (tilsvarende Gulf Pride 4T 20W-50)

Mineralsk høykvalitets 4-takts bensinmotorolje utviklet spesielt for å møte kravene til luftkjølte 4-takts motorsykler. API SG, JASO MA (JASO T 903: 2011).

V.nr: 1L: 130407 (12 stk./kartong)

### Gulf Pride 4T 20W-50 (tilsvarende Gulf Pride 4T 15W-50)

Mineralsk høykvalitets 4-takts bensinmotorolje utviklet spesielt for å møte kravene til luftkjølte 4-takts motorsykler. API SG, JASO MA (JASO T 903: 2011).

V.nr: 1L: 130007 (12 stk./kartong)

### 77 Lawnmower Oil 30 (erstatte Gulf Single G 30) **NYHET!**

Avansert smøring for 4-taktsmotorer i push and ride gressklippere. API SG/CF.

V.nr: 1L: 708279 (12 stk./kartong)



## 2-Takts motorer:

### Gulf Syntrac 2T (tilsvarende 77 Motorcycle Oil SYN 2T)

Syntetisk 2-takts lav røyk motorsykkelolje med suveren ytelse, spesielt utviklet for luftkjølte 2-takts bensinmotorer med høy ytelse. API TC, JASO FD, ISO-L-EGD.

V.nr: 4L: 190025 (4 stk./kartong)

### 77 Motorcycle Oil SYN 2T (tilsvarende Gulf Syntrac 2T) **NYHET!**

Syntetisk høytytelses lavrøyk 2-takts motorsykkelolje basert på 100 % syntetisk teknologi for bruk i 2-takts motorsykkel, scooter, snøscooter og andre forskjellige bensinmotorer. API TC, JASO FD, Husqvarna 346, Husqvarna 372, ROTAX 253, ISO 6743-15.

V.nr: 1L: 707844 (12 stk./kartong)

### Gulf Pride 2T Plus (tilsvarende 77 Motorcycle Oil 2T Extra)

Delsyntetisk lav røyk 2-takts motorsykkelolje. Premium kvalitets delsyntetisk smøremiddel spesielt utviklet for kraftige 2-takts luftkjølte bensinmotorer utstyrt med oljeinnsprøytning eller premix-systemer. API TC, JASO FD, ISO-L-EGD.

V.nr: 1L: 191007 (12 stk./kartong)

### 77 Motorcycle Oil 2T Extra (tilsvarende Gulf Pride 2T Plus) **NYHET!**

Delsyntetisk low smoke 2-takts motorsykkelolje. Premium kvalitet delsyntetisk smøremiddel spesielt utviklet for kraftige 2-takts luftkjølte bensinmotorer utstyrt med oljeinnsprøytning eller premix-systemer. API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, TISI.

V.nr: 1L: 707842 (12 stk./kartong)

### 77 Snowmobile Oil SYN 2T **NYHET!**

Helsyntetisk smøremiddel med utmerket ytelse utviklet for luft- og vannkjølte 2-taktsmotorer. Den spesielle formuleringen sikrer utmerket motorbeskyttelse, renhet og lav røykutvikling, selv under ekstreme driftsforhold. Oppfyller følgende kriterier: API TC JASO FD ISO-L-EGD ROTAX 253, Husqvarna 346 Husqvarna 372.

V.nr: 1L: 707837 (12 stk./kartong), 4L: 707838 (4 stk./kartong)





## Fritidsbåt smøremidler

### Motoroljer:

#### Gulf Pride 4004 (4T outboard)

Høykvalitets motorolje til vannavkjølte 4-takts utenbords- og innenbordsmotorer. SAE 10W-40. Er anbefalt for og møter kravene til følgende motorprodusenter: Utenbords motorer: Honda®, Mercury®, Yamaha®, Johnson®/Evinrude®, Bombardier/ BRP®, Suzuki®, Nissan®, Tohatsu®. Innenbords/Utenbords motorer: Mercruiser®, Volvo Penta®, OMC®, Chrysler® Marine, Crusader®, Marine Power®, Chevrolet®, Ford®. Vannskuter: Honda®, Yamaha®, Bombardier/BRP® (Sea-Doo®), Polaris®. NMMA FC-W®. Registration Number: FB-267706Y.

V.nr: 1L: 198207 (12 stk./kartong), 4L: 198225 (4 stk./kartong), 200L: 198254, 208L: 198258



#### Gulf Pride 3000 (2T outboard)

Høykvalitets askefri motorolje til vannavkjølte 2-takts utenbordsmotorer. Utviklet for å imøtekomme krav for 2-takts DFI (Direct Fuel Injection) -motorer som krever bruk av denne type oljekvalitet. Både for pre-mix og «oil injection» i høyeffekts vannavkjølte 2-takts utenbordsmotorer som arbeider under høy belastning. En askefri forbrenning holder stempeler, tennplugg, forbrenningsrom og eksosporter fri for avleiringer. Sikrer de beste smøreegenskaper og beskyttelse mot slitasje, avleiringer på stempel og i forbrenningsrom, eksosporter, fastbeking av stempelringer, rust og korrosjon. NMMA TC-W3® Registration Number RL-00400R.

V.nr: 1L: 198107 (12 stk./kartong), 4L: 198125 (4 stk./kartong)



### Giroljer:

#### Gulf Outboard Gear Oil 80W-90

Mineralsk girolje for innenbords/utenbords marine applikasjoner. GL-5. Anbefalt for ledende fabrikanter inkludert Evinrude, Johnson, Mariner, Mercury, Suzuki, Honda, Yamaha, Tohatsu, Nissan, API GL-5, US MIL-L-2105D. NB! Det kan være modeller som krever spasioljer (spesielt jet-enheter). Sjekk instruksjonsbok.

V.nr: 250ml tube: 239358 (12 stk./kartong), 1L: 239307 (4 stk./kartong)



#### Gulf Gear MP 80W-90

Mineralsk girolje. API GL-5, US MIL-L-2105D.

V.nr: 1L: 238907 (12 stk./kartong), 20L: 238963, 200L: 238954, 208L: 238958

#### 77 Hydraulic Oil HV 100

Universal mineralsk HVI og høy EP-olje for bruk i kraftige hydrauliske systemer, lette girkasser, lagre og som generell smøring. Ikke egnet for turbinapplikasjon. Brukes bl.a. i Nogva-girkasser i båter. AFNOR NFE 48-603; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVL; Poclair.

V.nr: 20L: 700426



### Smørefett:

#### Gulf Crown MP 2.5

Flerbruks litiumfett for tungt belastede applikasjoner, gir slitasjebeskyttelse, stabilitet og høy lastbæreevne. DIN 51502: KP2.5K-20, ISO 6743-9 ISO-L-XBCEB2.5.

V.nr: 400gr ptn: 500079 (12 stk./kartong), 18kg spn: 500080

#### Gulf Crown USG 2.5

Lithiumkalsium-basert smørefett, fremstilt for et bredt spekter marine bruksområder. God vedheft til metallflater og meget motstandsdyktig mot saltvann og korrosjon. Utkonkurrerer tradisjonelle lithium- og kalsium fett med hensyn til motstandsdyktighet mot vann, bruk over et bredt temperaturområde, mekanisk stabilitet og harde slag. Ypperlig for smøring av blant annet propellhylser, ankervinsj, styringsystemer mm. om bord i båt. Et høykvalitets universalfett for smøring av alt om bord på båt. Temperatur-område fra +20°C til +120°C. Max +130°C over korte perioder. NLGI 2/3. DIN 51502: KP2,5K-20, ISO 6743-9: ISO-L-XBCHB2,5. Lys brun farge.

V.nr: 400gr ptn: 502679 (12 stk./kartong), 50kg fat: 502664

For andre motoroljer se kapittel Motorolje tyngre dieselmotorer.

For hydraulikkoljer se kapittel Hydraulikkoljer.

For andre giroljer se kapittel Gir- og transmisjonsoljer.

For andre smørefett se kapittel Smørefett.

## Gir- og transmisjonsoljer

#### Gulf Syngear 75W-90 (tilsvare Miller's Truckmaster Gear Oil 75W-90), 75W-140

Helsyntetisk drivlinjeolje designet for nyttekjøretøy og tunge lastebiler som sikrer eksepsjonell beskyttelse og ytelse. API GL-5, MT-1, US MIL-L-PRF-2105E,2105D, SAE J 2360, Mack GO-J, ZF TE-ML 07A, 08, ArvinMeritor 076-N, DAF, Eaton, Iveco, DTFR 12B140 (235.8), MAN 342 Typ S1, MAN 341 Typ Z2, ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A, Scania STO 1:1 G (Gearbox), Scania STO 2:0 A FS.

V.nr: 1L: 237907 (12 stk./kartong), 20L: 237963, 208L: 237958, 1000L: 237901, Gulf Syngear 75W-140: V.nr: 238163

#### Miller's Truckmaster Gear Oil 75W-90 (tilsvare Gulf Syngear 75W-90) NYHET!

Helsyntetisk girolje for bruksområder der det kreves ekstra høytytelsesolje. API GL-4, GL-5 SAE J2360 (MIL-PRF-2105 E), MIL-L-2105 D/C/B, MT-1, Arvin Meritor 0-76-N, Detroit Diesel DFS 93K219.01, MAN M341 Z2, MAN M342 M3, MAN M342 S1, MAN M 3343 S, Mack GO J, DTFR 13B110 (235.11), DTFR 12B140 (235.8), DTFR 13B100 (235.1), Renault B0032/2-3, Scania STO 2:0 A FS, Scania STO 2:0 A, Scania STO 1:0, Volvo 97315, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B, 05A, 05C, 07A, 12B, 12L, 12N, 16A, 16B, 16C, 17B, 19B, 19C, 21A, 24A, DAF, Eaton, Iveco, Renault.

V.nr: 20L: 8336FA, 205L: 8336CA

#### 77 Autogear Oil Syn LS 75W-140 (erstatte Gulf Syngear 75W-140) NYHET!

Syntetisk ekstra høy ytelse multifunksjonell girolje designet for å gi effektiv smøring i moderne høytytelsespersonbiler, sportsbiler, varebiler og lette lastebiler og entreprenørmaskiner utstyrt med både konvensjonelle og begrenset slipp/Limited slip differensialer (LSD). API GL-5 (LS), MT-1 MIL-PRF-2105E, MIL-L-2105D, SAE J2360, MACK GO-J, Scania STO 1:O (Axle), ZF TE-ML-05D, ZF TE-ML-21D, Ford M2C192-A.

V.nr: 20L: 700395

#### Gulf Syngear FE 75W-80

Syntetisk drivstoffeffektiv girolje for forbedret drivstofføkonomi i nyttekjøretøy og tunge lastebiler med manuell girkasse. API GL-4, Volvo 97307, DAF, Iveco, Renault, MAN 341 Typ Z4, ZF TE-ML 01L, 02L, 16K.

V.nr: 1L: 238507 (12 stk./kartong), 20L: 238563



#### Gulf Gear LS 80W-90 (tilsvare 77 Autogear Oil LS 80W-90)

Høy ytelse mineral girolje, utviklet for differensialer med begrenset slipp/Limited Slip Differensialer (LSD) i moderne personbiler, lette- og tunge lastebiler og nyttekjøretøy. API GL-5, US MIL-PRF-2105E, API MT-1, Mack GO-J.

V.nr: 1L: 233107 (4 stk./kartong), 20L: 233163, 200L: 233154, 208L: 233158



#### 77 Autogear Oil LS 80W-90 (tilsvare Gulf Gear LS 80W-90) NYHET!

Høy ytelse og ekstremt trykk mineral girolje spesielt utviklet for bruk i moderne høy ytelses personbiler, sportsbiler, varebiler og lette lastebiler med begrenset slipp/Limited Slip Differensialer (LSD). API GL-5, MAN 342 M1/M2, ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12E, 16E, 17B, 19B, 21C, MIL-L-2105D, Volvo 1273.10, Arvin Meritor.

V. nr: 20L: 700323

#### Gulf Gear MP 80W-90 (tilsvare 77 Autogear MP 80W-90), 85W-140

Overlegen girolje for utmerket beskyttelse i et bredt spekter av transmisjoner, aksler og sluttred for biler og nyttekjøretøyer. API GL-5, US MIL-L-2105D.

80W-90: V.nr: 1L: 238901 (12 stk./kartong), 20L: 238963, 200L: 238954, 208L: 238958

85W-140: V.nr: 20L: 231463, 200L: 231454, 208L: 231458

#### 77 Autogear MP 80W-90 (tilsvare Gulf Gear MP 80W-90) NYHET!

Høy ytelse mineral flerbruks girolje for bruk i forskjellige applikasjoner, for eksempel; manuell girkasse og transaksler til personbiler, varebiler, lette og tunge nyttekjøretøyer, entreprenørmaskiner, gruvedrift og landbruk, der en SAE 80W-90 GL-5 olje er påkrevet. API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 M1, MAN 342 M2, DTFR 12B100 (235.0), Volvo 1273.10, ZF TE-ML 05A, 7A, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A.

V.nr: 20L: 700296, 200L: 700295

#### Gulf Gear EP 80W-90

Girolje for kjøretøy, som sikrer slitasjebeskyttelse og motstand mot oksidasjon og korrosjon. API GL-4, US MIL-L-2105.

V.nr: 1L: 238907 (12 stk./kartong), 20L: 238963, 200L: 238954, 208L: 238958

## Gir- og transmisjonsoljer / Automatgiroljer

### Gulf HT Fluid TO-4 SAE 10W (tilsvarer 77 TO-4 Transmission Fluid 10W), SAE 30, SAE 50

Powershift girolje for entreprenørmaskiner, som tilbyr slitasjebeskyttelse, termisk stabilitet og rustforebygging. SAE 10W og SAE 30: Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, Allison C4, ZF TE-ML 03, API CF, CF-2. SAE 50: Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, API CF/CF-2.

SAE 10W: V.nr: 20L: 251063, 200L: 251054, 208L: 251058

SAE 30: V.nr: 20L: 253063, 200L: 253054, 208L: 253058

SAE 50: V.nr: 208L: 255058

### 77 TO-4 Transmission Fluid 10W (tilsvarer Gulf HT Fluid 10W) NYHET!

Spesielt designet for powershift-transmisjoner, sluttred og våte bremses på tungt utstyr som brukes til masseforflytting, gruvedrift, tømmerdrift, veitransport og landbruk. Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, API: GL-4, Allison C-4, ZF TE-ML 03, Komatsu Dresser, Vickers 35VQ25, Eaton I-286-S, Vickers M2950S, DANA Powershift transmissions.

V.nr: 20L: 700331

## Automatgiroljer:

### Gulf ATF DX III H

Ekstra høy ytelse automatgirolje for General Motors og Ford automatgir kjøretøy, som overgår ytelseskravene til DEXRON® III H. GM Dexron IIIH, Ford Mercon, Volvo 97341, ZF TE-ML 04D, 14A, MAN 339 Typ L1 & Z1.

V.nr: 1L: 250407 (12 stk./kartong), 4L: 250425 (4 stk./kartong), 20L: 250463, 200L: 250454, 208L: 250458



### Gulf Multi Vehicle ATF

Syntetisk automatgirolje for et bredt utvalg av kjøretøy som overviner begrensningene til konvensjonelle Dexron® III/ MERCON® multi-kjøretøy formuleringer. VW G 052 025-A2, VW G 052-162-A1, TL52162; BMW:(AE) LT 71141 - ZF 5 Speed, 7045E (3 Series), ETL-8072B (5 Series), LA2634. Ford Mercon V, JASO 1-A, DTFR 13C100 (236.1), DTFR 13C120 (236.2), MB 236.5, MB 236.6, DTFR 13C140 (236.7), DTFR 13C170 (236.9), MB 236.10 (NAG-1, MB 5 Speed 1996-2006), DTFR 13C110 (236.11), (LT 71141), MAN 339 V1 / V2 / Z1 / Z2, Volvo 97340 / 97341. Voith H55.6336.XX / US SB 013/118.

V. nr: 1L: 246007 (12 stk./kartong), 20L: 246063, 60L: 246066, 208L: 246058

### Gulf Multi-Vehicle ATF-LV (erstatte Gulf Dexron VI ATF)

Helsyntetisk lavviskositet automatgirolje eksklusivt designet med avansert multi-kjøretøy additiv teknologi for å betjene et bredt spekter av kjøretøy. Allison C-4, TES 295, Chrysler ATF+3®, ATF+4®, GM DEXRON®-IID, DEXRON®-III, H-Spec, DEXRON®-VI, Honda ATF-Z1 (Except CVT), JASO JASO 1A-02. JASO M 315 Class 1 A, Ford MERCON® V, MERCON®-LV, Mitsubishi Diamond SP-II, Diamond SP-III, ZF M 1375, Hyundai SP-IV, Toyota Type T-III, Type WS, Type T-IV (JWS 3309), Nissan Matic D, Matic J, Matic S, Matic K.

Vennligst merk: Ikke egnet i Continuously Variable Transmissions (CVT), Dual Clutch Transmission (DCT), Ford Type F/G, Daimler MB 7 speed (NAG 2), ZF 6 Speed.

V.nr: 1L: 246507 (12 stk./kartong)

### Gulf ATF DX II (tilsvarer 77 ATF DX II)

Automatgirolje for automatgir i eldre biler som spesifiserer bruk av DEXRON® II D kvalitet olje. General Motors DEXRON® IID, Ford MERCON®, ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 11A, 17C, Voith 55.6335, MAN 339 Z1 & V1, MAN 339 Z2 & V2, Allison C-4, CAT TO-2, DTFR 13C100 (236.1) og MB 236.5, ZF TE-ML 04D, 14A (ZF Approval Number: ZF001099).

V.nr: 20L: 250263

## Automatgiroljer

### 77 ATF DX II (erstatte Gulf ATF DX II and Gulf ATF Type A) NYHET!

Høykvalitets universalolje til bruk i automatgir, dreiemomentomformere og servostyring av personbiler, lette varebiler og nyttekjøretøy. GM Dexron II-D, GM Type A, DTFR 13C170 (236.9), Voith H55.6335.xx, MAN 339 type Z1, MAN 339 type V1, ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C.

V.nr: 1L: 707869 (12 stk./kartong)

### Gulf ATF Type A

Automatgirolje utviklet for automatiske girkasser og servostyringsystemer til kjøretøy som spesifiserer bruk av General Motors TYPE A SUFFIX A kvalitet olje. General Motors TYPE A SUFFIX A.

V.nr: 20L: 254163

### 77 ATF Type F (erstatte Gulf ATF Type F) NYHET!

Høy friksjon automatgir olje beregnet for bruk i automatiske girkasser for alle Ford-kjøretøyer som ble bygget før 1977 og visse modeller bygget i løpet av 1977-1980 som krever oljer som oppfyller Ford ESW-M2C33-F-spesifikasjonene. FORD M2C33-F, Ford M2C33-G, Ford M2C9007-AA, Borg-Warner.

V.nr: 1L: 708470 (12 stk./kartong)

### Gulf Multi Vehicle CVT Fluid

Kontinuerlig variabel transmisjon (CVT) væske for flere kjøretøy. Anbefalt for et bredt utvalg av CVT-væskefyllings-applikasjoner for personbiler. Merk: Ikke egnet for bruk i hybride CVT-enheter (Ford og Toyota). Audi / VW TL 52180; G 052 180, Ford CVT30 /MERCON® C, Honda HMMF, Toyota TC, Nissan NS-2, Mitsubishi CVTF-J1 / SP-III, Hyundai / Kia SP-III, Suzuki TC / NS-2 / CVT Green 1, Dodge / Jeep NS-2 / CVTF+4, GM / Saturn DEX-CVT, Ford CVT23, MB 236.20, Subaru NS-2 / Lineartronic CVTF, Mini Cooper EZL 799.

V.nr: 1L: 245507 (12 stk./kartong)

### Gulf DCT Fluid (tilsvarer 77 ATF DCT Fluid)

Syntetisk Dual Clutch Transmission Fluid designet for å møte de unike kravene til DCT-er med våte clutch-er. Egnet for girkasser med dobbel clutch fra følgende bilprodusenter:

OEM kjøretøymodell spesifisering

Audi	A3, TT, A4, A5, A6, A7, Q5	VW TL 052 182, VW TL 052 529
Seat	Ibiza, Toledo, Leon, Altea	VW TL 052 182
Skoda	Fabia, Yeti, Octavia, Superb	VW TL 052 182
Volkswagen	Golf, Golf Plus, Eos, Scirocco, Caddy, Touran, Tiguan, Passat, CC, Transporter, Sharan	VW TL 052 182
BMW (Getrag)	1, 3, 5, 6 series, Z4, X1	8322 2 148 578, 8322 2 148 579 8322 0 440 214, 8322 2 147 477
Citroen	DS5, C-5, C-4, C-Crosser	Peugeot/Citroen 9734 S2
Peugeot	4007, 5008	Peugeot/Citroen 9734 S2
Ford/Getrag	Fiesta, Focus, Mondeo, B-Max, C-Max, S-Max, Galaxy	Ford M2C936A
Mercedes Benz	A-Class, B-Class	DTFR 13C130 (236.21) (001 989 85 03)
Mitsubishi	Outlander MZ320065	Dia-Queen SSTF-1
Porsche	Boxster, Cayman, 911, Panamera	Porsche Oil No 999.917.080.00
Volvo	C30, C40, S60, V40, V50, V60, V70, S80, XC30, XC60 116	1161838, 1161839

**Vennligst merk:** Anbefales ikke for planetgir automatiske girkasser, kontinuerlig variable girkasser og manuelle girkasser.

V.nr: 1L: 250007 (12 stk./kartong)

### 77 ATF DCT Fluid (erstatte Gulf DCT Fluid) NYHET!

Høyytelse helsyntetisk ATF med lang levetid, spesielt designet for bruk i siste generasjon våt DCT (Double Coupling Transmission) girkasse fra VAG-gruppen og forskjellige andre produsenter som Renault, BMW, Ford og PSA og er karakterisert for raske og sportslige girskifter. Oppfyller følgende ytelseskriterier: BMW DCTF-1, BMW 6-speed DCT, BMW EU 83 22 2 148 578, BMW EU 83 22 2 148 579, BMW EU 83 22 0 440 214, BMW EU 83 22 2 147 477, BMW MTF LT-5, Chrysler 68044345 EA / GA, Chrysler Powershift 6-speed, DCT-1, Ferrari TE DCT-3, Ford WSS-M2C936-A, Ford M2C200-D2 / XT-11-QDC, DTFR 13C130 (236.21), Mitsubishi TC-SST, Mitsubishi SSTF-1 MZ320065, Porsche 000 043 207 29, Porsche 000 043 207 30, Porsche 999.917.067.00, Porsche 999.917.080.00/01, Porsche 999.917.090.00, PSA 9734.S2, Renault EDC, Volvo 1161838/1161839, VW G 052 182, VW G 052 529, VW TL 521 82, VW TL 525 29, ZF TE-ML 11.

V.nr: 1L: 707871 (12 stk./kartong)





## Gulf Racing Brake Fluid DOT 5.1

Høyttelse polyglykol-formel designet for racing, og tilbyr høye kokepunkter, utmerket stabilitet og pålitelig sikkerhet under ekstreme forhold. Kompatibel med ABS og skivebremses. FMVSS 116 DOT 5.1. **Bremsevæske til bruk i racing med ekstra høyt kokepunkt bruk Millers Motorsport Racing Brake Fluid 320 PLUS (se kapittel Motorsportoljer).**

V.nr: 1L: 640507 (12 stk./kartong), 250ml: 640558 (12 stk./kartong)



## Gulf Brake Fluid DOT 4

Høyttelse polyglykol formel for pålitelig bremsing, korrosjonsbeskyttelse og kompatibilitet med forskjellige systemer. FMVSS 116 DOT 4.

V.nr: 250ml: 640458 (12 stk./kartong)



## Hydraulikkoljer:

### Gulf Harmony Bio Synth 46 (tilsvare 77 Bio Synth Hydraulic Oil 46)

Høykvalitets biologisk nedbrytbar syntetisk hydraulikkolje, spesialdesignet for bruk i maskiner og utstyr som opererer under ekstreme klimatiske forhold og miljø-sensitive områder.

V.nr: 20L: 370763, 208: 370758, 1000L: 370701

### 77 Bio Synth Hydraulic Oil 46 (tilsvare Gulf Harmony Bio Synth 46) **NYHET!**

Høykvalitets biologisk nedbrytbar syntetisk hydraulikkolje, spesialdesignet for bruk i maskiner og utstyr som opererer under ekstreme klimatiske forhold og miljø-sensitive områder.

V.nr: 20L: 700446, 1000L: 709478

### Gulf Harmony HVI 32, 46, 68 (tilsvare 77 Hydraulic Oil HV 32, 46, 68)

Førsteklasses hydraulikkolje med høy viskositetsindeks for ekstreme temperaturområder. Disse oljene overgår ytelseskravene til globale industristandarder, dvs. DIN 51524 Part 3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 (HV) & ISO 11158 HV og flertallet av de internasjonale OEM-ene, dvs. Poclain (ISO VG 68), Hitachi (ISO VG 46), MAG IAS, LLC, Eaton & Denison. Denison HF-O, HF-1, HF-2, Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S, Bosch Rexroth 07 075 for vinge-, stempel- og girpumper, Sauer Danfoss 520L0463.

32: V.nr: 4L: 360725 (4 stk./kartong), 20L: 360663, 200L: 360654, 208L: 360658, 1000L: 360601

46: V.nr: 20L: 360763, 200L: 360754, 208L: 360758, 1000L: 360701

68: V.nr: 20L: 360863, 200L: 360854, 208L: 360858

### 77 Hydraulic Oil HV 15, 32, 46, 100 (tilsvare Gulf Harmony HVI 15, 32, 46, 100)

Universal HVI mineral høykvalitets EP-olje for bruk i kraftig hydraulikkoljesystem og lette girkasser, lagre og generell smøring. Ikke egnet for turbinapplikasjoner. Overskrider følgende ytelseskriterier: DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158 HV, ASTM D6158 HV, AFNOR NF E 48-603 HV, Cincinnati P-68 (ISO VG 32), Cincinnati P-70 (ISO VG 46), Sauer-Danfoss 520L0463, Eaton Vickers M-2950-S / I-286 (ISO VG 32, 46).

15: V.nr: 20L: 700408

32: V.nr: 20L: 700438, 200L: 700437, 1000L: 700436

46: V.nr: 20L: 700443, 200L: 700442, 1000L: 700441

100: V.nr: 20L: 700426

### Gulf Harmony AW 22, 32, 46, 68

Høy ytelse anti-slitasje hydraulikkolje. Overgår ytelseskravene til globale industristandarder, dvs. DIN 51524 Part 2-HLP, AFNOR NFE 48-603 (HM) & ISO 11158 HM (ISO VG 22) og flertallet av de internasjonale OEM-ene, dvs. Denison, Fives Cincinnati (MAG IAS, LLC) & Eaton (Vickers). Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S (ISO VG 32, 46, 68). Fives Cincinnati (MAG IAS, LLC); P-68 (ISO VG 32), P-70 (ISO VG 46), P-69 (ISO VG 68). Denison HF-O, HF-1, HF-2 (ISO VG 32, 46, 68)

22: V.nr: 20L: 350563

32: V.nr: 20L: 350663, 200L: 350654, 208L: 350658, 1000L: 350601

46: V.nr: 20L: 350763, 208L: 350758, 1000L: 350701

68: V.nr: 20L: 350863, 200L: 350854, 208L: 350858

## Gulf Chainsaw Oil 68, 100 (tilsvare 77 Chain Saw Oil 68, 100)

Motorsagkjedeolje med spesielle tilsetningsstoffer som gir redusert slitasje, beskytter mot fuktighet og korrosjon for jevn kapping og forbedret kjedelevetid. ISO VG 68 og 100.

68: V.nr: 20L: 440863, 1000L: 440801

100: V.nr: 20L: 440963, 1000L: 440901

## 77 Chain Saw Oil 68, 100 (tilsvare Gulf Chainsaw Oil)

Motorsagkjedeolje med spesielle tilsetningsstoffer som gir redusert slitasje, beskytter mot fuktighet og korrosjon for jevn kapping og forbedret kjedelevetid. ISO VG 68 og 100.

68: V.nr: 20L: 700578, 1000L: 703701

100: V.nr: 20L: 700498, 1000L: 707717

## Gulf Chain Bar Oil

Høykvalitets selvklebende smøremiddel for motorsagkjeder som sikrer jevn drift og redusert slitasje ved varierende temperaturer. ISO VG 150.

V.nr: 1L: 441007 (12 stk./kartong), 4L: 441025 (4 stk./kartong), 5L: 441081 (3 stk./kartong)



## Fjellboring olje:

### 77 Rock Drill Oil 100 **NYHET!**

Førsteklasses fjellboring og luftverktøyolje spesialutviklet til å smøre pneumatisk boremotorverktøy. Egnet for bruk på utstyr fra Garner-Denver, Ingersoll-Rand, Chicago-Pneumatic og mange andre.

V.nr: 20L: 708146, 200L: 708145, 1000L: XXXXX

## Industrigiroljer:

### Gulf EP Lubricant HD 68, 100, 320 (tilsvare Gulf Geartek HD - / 77 Industrial Gear Oil CLP - serien)

Høyttelses giroljer for ekstremt trykk utviklet for smøring av tunge industri gir som arbeider under tøffe driftsforhold. Overgår ytelseskravene til ulike bransjespesifikasjoner som DIN 51517 Part 3, ISO 12925-1 Type CKD, AGMA 9005 E-02, David Brown S1.53 101(E) and US Steel 224

68: V.nr: 20L: 260863

100: V.nr: 20L: 260963

320: V.nr: 20L: 261263, 200L: 261254

### Gulf Geartek HD 150, 220, 320 (erstatte Gulf EP Lubricant HD - serien) **NYHET!**

Høyttelses giroljer for ekstremt trykk utviklet for smøring av tunge industri gir som arbeider under tøffe driftsforhold. Overgår ytelseskravene til ulike bransjespesifikasjoner som DIN 51517 Part 3, ISO 12925-1 Type CKD, AGMA 9005 E-02, David Brown S1.53 101(E) and US Steel 224

150: V.nr: 20L: 261563, 208L: 261558

220: V.nr: 20L: 261663, 208L: 261658

320: V.nr: 20L: 261763, 208L: 261758

### 77 Industrial Gear Oil CLP 100, 150, 220, 680 (erstatte Gulf EP Lubricant HD - / Geartek HD - serien) **NYHET!**

Høyttelses giroljer for ekstremt trykk utviklet for smøring av tunge industri gir som arbeider under tøffe driftsforhold. DIN 51517-3 CLP, ISO 12925-1 CKD, AGMA 9005 E-02, AGMA 9005-F16 David Brown S1.53.101 E AIST 224 (former US Steel 224).

100: V.nr: 20L: 700461

150: V.nr: 200L: 700464

220: V.nr: 20L: 700469

680: V.nr: 20L: 700484

## Gulf EP Lubricant SY 150, 220 (tilsvarende 77 Industrial Gear Oil SYNTH 220)

Syntetisk, industrigjølje av førsteklasses kvalitet som tilbyr enestående smøreytelse og bæreevne under tøffe driftsforhold, inkludert sjokkbelastning. Oppfyller følgende spesifikasjoner: DIN 51517 Part 3, AISE (US Steel) 224, ISO 12925-1 Type CKD, David Brown S1.53.101(E), AGMA 9005 E-02. Har følgende godkjenninger: Siemens Revision 15 for Flender gear units.

V.nr: 20L: 281063

220: V.nr: 20L: 281163

## Gulf Geartek SY 220 (erstatte Gulf EP Lubricant SY 220) **NYHET!**

Syntetisk, industrigjølje av førsteklasses kvalitet som tilbyr enestående smøreytelse og bæreevne under tøffe driftsforhold, inkludert sjokkbelastning. Oppfyller følgende spesifikasjoner: DIN 51517 Part 3, AISE (US Steel) 224, ISO 12925-1 Type CKD, David Brown S1.53.101(E), AGMA 9005 E-02. Har følgende godkjenninger: Siemens Revision 15 for Flender gear units.

V.nr: 20L: 281663, 208L: 281658

## 77 Industrial Gear Oil SYNTH 220 (tilsvarende Gulf Geartek SY 220 / Gulf EP Lubricant SY 220) **NYHET!**

Ultra-høy ytelse helsyntetisk industriell gjølje egnet for vindturbiner, tungt belastede lukkede girkasser og sirkulasjonssystemer som opererer under ekstreme forhold og høye temperaturer. Oppfyller følgende ytelseskriterier: DIN 51517-3, ISO 12925-L-CKD/CKE, AGMA 9005 E-02, AGMA/AWEA 6006-A03, T7300 SEW, Siemens /Flender, CM P74, AIST 224 (former US Steel 224).

V.nr: 200L: 702440

## Sirkulasjonssystem olje:

### 77 Industrial System Oil CL 150 **NYHET!**

Flerbruk smøreolje av god kvalitet for bruk i sirkulasjonssystemer og visse andre industrielle bruksområder som ikke krever oljer med EP-egenskaper. Overskrider følgende ytelseskriterier: DIN 51517-2 CL, DIN 51524-1 HL, AFNOR NF E 48-603 HL.

V.nr: 20L: 700569

## Kompressoroljer:

### Gulf Fidelity 46 (tilsvarende 77 Compressor Oil VDL 46)

Høyttelses askefri luftkompressoroljer spesialdesignet for å møte de strenge kravene til store kompressorprodusenter. Overgår ytelseskravene DIN 51506 VDL and ISO 6743-3:2003 DAA, DAB and DAG.

V.nr: 20L: 470763

### 77 Compressor Oil VDL 46 (erstatte Gulf Fidelity 46) **NYHET!**

Høyttelses askefri luftkompressoroljer spesialdesignet for å møte de strenge kravene til store kompressorprodusenter. Møter følgende ytelseskriterier: DIN 51506 VBL/VCL/VDL, ISO 6743 DAA/DAB/DAG/DAH, DIN 51503-1 KAA/KE.

V.nr: 20L: 700486

### Gulf Fidelity 68 - 20L

Høyttelses askefri luftkompressoroljer spesialdesignet for å møte de strenge kravene til store kompressorprodusenter. Overgår ytelseskravene DIN 51506 VDL and ISO 6743-3:2003 DAA, DAB and DAG.

V.nr: 20L: 470863

### Gulf Fidelity PA 46 - 20L (tilsvarende 77 Compressor Oil SYNTH 46)

Helsyntetisk askefri luftkompressorolje utviklet for bruk i roterende kompressorer med skrue- eller skovldesign, stempel-kompressorer og sentrifugalkompressorer. Møter og overgår ytelseskravene DIN 51506 VBL, VCL and VDL, ISO 6743-3 ISO-L-DAB and ISO-L-DAJ.

V.nr: 20L: 480763

### 77 Compressor Oil SYNTH 46 - 20L (erstatte Gulf Fidelity PA 46) **NYHET!**

Avansert helsyntetisk askefri luftkompressorolje utviklet for bruk i roterende kompressorer med skrue- eller skovldesign, frem- og tilbakegående kompressorer og sentrifugalkompressorer. Overgår følgende spesifikasjoner DIN 51506 VDL; ISO 6743-3-DAB/DAJ.

V.nr: 20L: 700546

## 77 Form Oil 10 (erstatte Gulf Form Oil M 10)

Betongformolje for blant annet bygging av hus, bygninger, t-baner og broer. Klar til bruk og bør påføres så tynt som mulig på overflaten ved å spraye, tørke eller børste. Oversøl må fjernes. Muliggjør enkel fjerning fra formene uten å skade betongen og gir en god rustbeskyttelse av stålfornene under normal tilstand. Har gode slippegenskaper og gir ingen misfarging av betongoverflaten og kan brukes der begrensede oppvarmede former er tilpasset.

V.nr: 20L: 700511, 1000L: 700509

## Varmeoverføringsoljer:

### Gulf Therm Oil 32 (tilsvarende 77 Therm Oil 32)

Førsteklasses varmeoverføringsolje beregnet for bruk i lukkede indirekte varmesystemer med ekspansjonstanker-temperaturer **opp til 315°C** og for åpne varmesystemer forutsatt at oljetemperaturen ikke overstiger 180°C.

V.nr: 1000L: 980601

### 77 Therm Oil 32 (tilsvarende Gulf Therm Oil 32)

Førsteklasses varmeoverføringsolje beregnet for bruk i lukkede indirekte varmesystemer med ekspansjonstanker-temperaturer **opp til 315°C** og for åpne varmesystemer forutsatt at oljetemperaturen ikke overstiger 180°C.

V.nr: 1000L: 700505

### 77 Synthetic Heat Transfer Oil 25

Høykvalitets syntetisk varmeoverføringsolje beregnet for bruk i lukkede indirekte varmesystemer med ekspansjonstanker-temperaturer **opp til 350°C**.

V.nr: 1000L: 705125

## Turbinoljer:

### 77 Turbine Oil 46

Suveren ytelse turbinolje spesialdesignet for bruk i girede og ikke-girede dampturbiner, gassturbiner og kombinert syklus gassturbiner (CCGT) inkludert gassturbiner som opererer ved høye temperaturer. Oppfyller følgende ytelseskriterier: ASTM D4304 Type I, DIN 51515-1 (TD), DIN 51515-2 (TG), ALSTOM HTGD 90117 W (non-EP), GEK 107395A/27070/32568J/46506E, AIST 125, Solar ES 9-224, Siemens TLV 9013 04 & 05 (non-EP), Fives Cincinnati P-55, AGMA 9005-E02.

V.nr: 200L: 700550





## Smørefett

### Gulf Crown EP 00, 0, 1, 2 (tilsvarende 77 EP Grease NLGI 2)

Flerbruks litiumfett for ekstremt trykk for forskjellige kjøretøyapplikasjoner, og tilbyr utmerket slitasjebeskyttelse og stabilitet. NLGI 00: DIN 51502 KP00K 30, ISO 6743 9 ISO L XCCHB00; NLGI 0: DIN 51502 KP0K 30, ISO 6743 9 ISO L XCCFB0; NLGI 1: DIN 51502 KP1K 30, ISO 6743 9 ISO L XC-CFB1; NLGI 2: DIN 51502 KP2K 30, ISO 6743 9 ISO L XCCFB2.

**Gulf Crown EP 00:** V.nr: 18kg spn: 500880

**Gulf Crown EP 0:** V.nr: 18kg spn: 500980

**Gulf Crown EP 1:** V.nr: 18kg spn: 500792

**Gulf Crown EP 2:** V.nr: 400gr ptn: 501079 (12 stk./kartong), 18kg spn: 501080, 50kg fat: 501064

### 77 EP Grease NLGI 2 (tilsvarende Gulf Crown EP 2) **NYHET!**

Høykvalitets flerbruks litium fortykket EP-2 fett egnet for kjøretøyindustri, landbruk og industrielle applikasjoner. Egnet for bruk i et bredt spekter av glide- og rullelager. KP2K-30, L-XCCEB-2.

V.nr: 400gr ptn: 703198 (12 stk./kartong)

### Gulf Crown LC 2

Høyttelse litiumkompleks EP-fett for bruk i et bredt temperaturområde i både kjøretøy- og industriapplikasjoner. DIN 51502: KP2N-30, ISO 6743-9 ISO-L-XCDIB2.

V.nr: 400gr ptn: 502379 (12 stk./kartong), 18kg spn: 502380, 180kg fat: 502317

### Gulf Crown MP 2.5

Flerbrukslitiumfett for tungt belastede kjøretøy-applikasjoner, gir slitasjebeskyttelse, stabilitet og høy lastbæreevne. DIN 51502: KP2.5K-20, ISO 6743-9 ISO-L-XBCEB2.5.

V.nr: 400gr ptn: 500079 (12 stk./kartong), 18kg spn: 500080

### Gulflex EPG 2

Høykvalitets flerbruks litiumbasert "moly"-fett som kan brukes i både industri- og kjøretøyindustrien innenfor gitte temperaturgrenser. Merk: Den er ikke egnet for høyhastighets rullelager. Utmerket til bruk på lastebil svingskiver. DIN 51502: KPF2K-30, ISO 6743-9 ISO-L-XCCIB2.

V.nr: 400gr ptn: 502079 (12 stk./kartong), 18kg spn: 502080

### Gulf Crown USG 2.5

Multifunksjonelt litium-kalsium fortykket smørefett basert på mineralolje egnet for tungt belastet industriell bruk der vannvask er problematisk. Også egnet for tunge kjøretøy som kjører under våte forhold. DIN 51502: KP2.5K-20, ISO 6743-9 ISO-L-XBCHB2.5.

V.nr: 400gr ptn: 502679 (12 stk./kartong), 50kg fat: 502664



## Motorsportoljer

### Gulf Racing 10W-60

Spesialutviklet racing motorolje som gir optimal ytelse og pålitelig beskyttelse under høye mekaniske og termiske belastninger under motorsport forhold. API SN. **For hardt belastede motorer som benytter racefuel anbefales Millers Motorsport Engine Oil CFS 10W-60 NT+.**

V.nr: 1: 112507 (12 stk./kartong), 4L: 112525 (4 stk./kartong)

### Gulf Racing 5W-50

Spesialutviklet racing motorolje som gir optimal ytelse og pålitelig beskyttelse under høye mekaniske og termiske belastninger under motorsport forhold. API SN. **For hardt belastede motorer som benytter racefuel anbefales Millers Motorsport Engine Oil CFS 10W-60 NT+.**

V.nr: 1L: 110907 (12 stk./kartong), 4L: 110925 (4 stk./kartong)

### Millers Motorsport Engine Oil CFS 10W-60 NT+ (erstatte Gulf Competition 10W-60) **NYHET!**

Helsyntetisk konkurranse-motorolje for profesjonelle. **Spesielt anbefalt for bruk i hardt belastede motorer som benytter racefuel.** Inneholder Millers Oils andre generasjon NANODRIVE lavfriksjonsteknologi for å oppnå vinnende resultater for profesjonelle race teams. Helsyntetisk olje beskytter motoren både ved oppstart og høye drifts-temperaturer. Trippel ester formulering fungerer synergistisk for optimalisert filmstyrke og anti-slitasjebeskyttelse. Andre generasjon NANODRIVE lavfriksjonsteknologi maksimerer kraften.

V.nr: 5L: 7965GMS (4 stk./kartong)

### Millers Motorsport Engine Oil CFS 0W-30 NT+ **NYHET!**

Helsyntetisk konkurranse-motorolje for profesjonelle. **Spesielt anbefalt for bruk i hardt belastede motorer som benytter racefuel.** Inneholder Millers Oils andre generasjon NANODRIVE lavfriksjonsteknologi for å oppnå vinnende resultater for profesjonelle race teams. Helsyntetisk olje beskytter motoren både ved oppstart og høye drifts-temperaturer. Trippel ester formulering fungerer synergistisk for optimalisert filmstyrke og anti-slitasjebeskyttelse. Andre generasjon NANODRIVE lavfriksjonsteknologi maksimerer kraften.

V.nr: 5L: 7962GMS (4 stk./kartong)

### Millers Motorsport Engine Oil CTV MINI 20W-50 **NYHET!**

Spesielt formulert for konkurranse Minier og alle bruksområder der motoren og gir-kassen deler en felles olje. Svært høyttelse semi-syntetisk NANODRIVE konkurranseolje for motorer som har gir-kassen sin i sumpen som den originale Mini. Ekstra høy ytelse motorolje basert på ytelsestilsetninger av høyeste kvalitet og skjærstabile viskositetsforbedrer på syntetisk og mineralisk basis. Spesielt egnet der det brukes differensial med begrenset slipp (limited slip differensialer). Passer også for alle gir-kasser som spesifiserer en 20w-50 motorolje. Ytelserprofil: API GL-4.

V.nr: 5L: 7959GMS (4 stk./kartong)

### Millers Motorsport Engine Oil KR2T **NYHET!**

Avansert 2-takts konkurransemotorolje med høy ytelse og lav askeprofil, spesielt utviklet for 2-takts motorer med høyt turtall. KR2T har blitt testet og utprøvd i Rotax Max og Honda TM Kartmotorer, og er også egnet for motorsykler, kart og alle andre 2-takts applikasjoner. Forbedrer tetting av boringene for økt kraft og dreiemoment. Gir maksimal smøreevne for redusert slitasje. Eliminere veivhusavleiringer, noe som gjør ombygging av motoren enklere. Farget blå for enkel bekreftelse på at drivstoffet er behandlet. JASO FC, API TC, GLOBAL GD, TISI.

V.nr: 1L: 7960JMT (10 stk./kartong)

### Millers Motorsport Gear Oil CRX 75W-80 NT+ **NYHET!**

Millers Oils konkurransegiroljer er helsyntetiske og inneholder andre generasjons NANODRIVE lavfriksjonsteknologi for å oppnå vinnende resultater i både profesjonelle og ikke-profesjonelle racing. Fordelene: Helsyntetiske oljer beskytter gir tennene både ved lav oppstart og høye drifts-temperaturer. Trippel esterformulering fungerer synergistisk for optimalisert filmstyrke og anti-slitasjebeskyttelse. Inkluderer andre generasjon NANODRIVE lavfriksjonsteknologi som maksimerer dreiemoment og kraft. Ideell for moderne gir-kasser, differensialer og differensialer med begrenset slipp (unntatt belagt type LSD) og hvor helsyntetisk olje er spesifisert, spesielt for høy ytelses road and trackday applikasjoner. Tilgjengelig i en rekke viskositeter for forskjellige bruksområder. Yteevne profil: API GL-4, API GL-5.

V.nr: 1L: 8310JMP (10 stk./kartong)



## Motorsportoljer

### Gulf Competition Gear Oil 75W-90 LS (tilsvare Millers Motorsport Gear Oil CRX LS 75W-90 NT+)

En ekstremt robust differensial olje med antislitasje og EP-additiver som er utviklet for spesielt harde forhold i race og rally. Spesielle friksjonsadditiver for bruk i limited slip differensialer. Motvirker energitap i 4-hjulsdrevne rallybiler. Denne oljen er ikke egnet i synkroniserte girkasser.

V.nr: 1L: GCLS75W90 (10 stk./kartong)

### Millers Motorsport Gear Oil CRX LS 75W-90 NT+ (tilsvare Gulf Competition Gear Oil 75W-90 LS) **NYHET!**

Helsyntetisk konkurranseolje for girkasser og differensialer, med ekstra friksjonsmodifikatorer for Limited Slip differensialer. Designet for smøring av konkurranse-girkasser og aksler som krever begrenset slip høytytelsesoljer. Trippel esterformulering fungerer synergistisk for optimalisert filmstyrke og antislitasjebeskyttelse. Inkluderer andre generasjon NANODRIVE lavfriksjonsteknologi som maksimerer dreiemoment og kraft. Yteevne profil: API GL-4, API GL-5, LSD (Limited Slip Differential).

V.nr: 1L: 7968JMP (10 stk./kartong)

### Millers Motorsport Gear Oil CRX LS 75W-140 NT+ (ersatter Gulf Competition Gear Oil 75W-140 LS) **NYHET!**

Helsyntetisk konkurranseolje for girkasser og differensialer, med ekstra friksjonsmodifikatorer for Limited Slip differensialer. Designet for smøring av konkurranse-girkasser og aksler som krever begrenset slip høytytelsesoljer. Trippel esterformulering fungerer synergistisk for optimalisert filmstyrke og antislitasjebeskyttelse. Inkluderer andre generasjon NANODRIVE lavfriksjonsteknologi som maksimerer dreiemoment og kraft. Yteevne profil: API GL-4, API GL-5, LSD (Limited Slip Differential).

V.nr: 1L: 7970JMP (10 stk./kartong)

### Millers Motorsport Racing Brake Fluid 320 PLUS (tilsvare Gulf Competition RF 1000) **NYHET!**

Ekstrem high performance høytemperatur bremsevæske utviklet for racingbruk på biler og motorsykler med tørrkokepunkt på 320°C. Væsken opprettholder sin viskositet selv ved høy temperatur og er robust mot vannabsorpsjon for å sikre jevn ytelse. Gir eksepsjonell motstand mot dampplåsing og forbedret bremsefølelse og tilbakemelding til føreren. Ytelsesprofil: U.S. FMSS No.116 DOT 4 SAE J 1704, SAE J 1703.

V.nr: 500ml: 8353KG (12 stk./kartong)

### Millers Motorsport Assembly Lubricant (monteringssmøremiddel) **NYHET!**

Monteringssmøremiddel som anbefales brukt under ombygging/overhaling av motor for å beskytte ventiletet. Det høye nivået av ZDDP (Zinc Dithiophosphate) anti-slitasjeadditiv beskytter mot den ekstreme høye belastningen på kamakselen og kamfølgerne ved første oppstart. Monteringssmøremiddel er en væske, snarere enn en pasta, for å tillate blandbarhet med oljen. Dette fjerner kravet om oljeskift etter ombygging/overhaling. Gir maksimal mekanisk beskyttelse av nymonterte komponenter under første oppstart. Fullt blandbar med motor- og girolje for raskspredning ved oppstart: ikke behov for ekstra oljeskift.

V.nr: 1L: 7982JMP (10 stk./kartong)

### Millers Motorsport Competition Running In Oil (innkjøringsolje) **NYHET!**

Innkjøringsolje. Der motorer har fått nye komponenter er "innkjøring" nødvendig for å legge seg i de nye bevegelige delene. Dette utjevner ujevnheter på komponentoverflatene for å oppnå optimal kompresjon og forbrenningstrykk, og gir topp ytelse. Uten denne kritiske innkjøringsprosedyren er det økt risiko for glaserings av sylindrene, noe som kan føre til redusert ytelse samt økt oljeforbruk. Maksimerer kraftuttaket ved å optimalisere innkjøringsprosessen. Gir beskyttelse av svært belastede komponenter under den kritiske innkjøringsprosessen.

V.nr: 5L: 7981GMT (4 stk./kartong)

### Millers Motorsport Extra Cool (kjølevæsketilsetning) **NYHET!**

Et korrosjonshemmende- og kjølevæsketilsetning. Designet for å tilsettes kjølevæske for å opprettholde flyten og redusere avleiringer i radiatorer og redusere kjølevæsketemperaturen med opptil 15°C. Gir kraftig korrosjonsbeskyttelse for alle metaller som finnes i motorer. Egnet for bruk i motorsportapplikasjoner der frostvæske ikke er tillatt.

V.nr: 250ml: 5547MNL (10 stk./kartong)



## Aerosoler (spray)

360° action – spray-produktene nedenfor er utstyrt med en spesiell dyse og kuleventil for applikasjon fra ulike vinkler for tilgang til komponenter som er vanskelige å nå.

### Smøremidler:

#### Gulf Copper Lubricant (kobberspray)

Multi-funksjons-monterings-pasta designet for smøring av metallkomponenter under ekstremt høye temperaturer. Gir langvarig beskyttelse mot korrosjon og slitasje. Gjør det enklere å demontere de smurte komponentene. Passer til smøring av skruer, muttere, gjengede ledd, tennplugg og andre overflater som krever beskyttelse. Må ikke brukes på aluminium. Arbeidstemperaturområde: - 30° til 1000°C.

V.nr: 400ml: 128530417 (6 stk./kartong)

#### Gulf PTFE Dry Lubricant (teflonspray)

Multifunksjonelt Teflon-fett med gode smøre- og konserveringsegenskaper. Utviklet for kjeder, hengsler, ledd, lagre, splittpinner, spindler og glideflater. Høy vedheft og gode lavfriksjons-egenskaper beskytter de behandlede delene mot væske, støv og korrosjon. Arbeidstemperaturområde: - 30° til 200°C.

V.nr: 400ml: 128430417 (6 stk./kartong)

#### Gulf Multi-Functional Fluid (universalspray)

En multifunksjonsvæske formulert med gode penetrerende egenskaper for å fjerne rust, løsne og smøre beslag og korroderte metalldele, f.eks. skrueforbindelser, bolter, presisjonsmekanismer og låser. Beskytter mot korrosjon.

V.nr: 400ml: 121030417 (6 stk./kartong)

#### Gulf Multipurpose Grease (multifunksjonsfett-spray)

Multifunksjonsfett for roterende flater samt kjeder, tau og gir inkludert undervanns-komponenter. Smører og beskytter mot korrosjon.

V.nr: 400ml: 128330417 (6 stk./kartong)

#### Gulf Super Molybdenum Disulphide Lubricant (molyspray)

Fjerner effektivt rust og bevarer metallelementer. Oppløser tjære, fett og annen mekanisk forurensning. Smører og reduserer friksjon ved å trenge inn i dyp og bidrar til å forhindre rust og korrosjon. Forenkler demontering - løsner fastlåst og korrodert mekaniske komponenter. Trygg å bruke på plast- og metalldele.

V.nr: 400ml: 121130417 (6 stk./kartong)

#### Gulf Motorcycle Chain Lube (kjedespray)

Høykvalitets syntetisk kjedesmøring. Basert på en kombinasjon av spesielle fettyper og syntetiske polymerer for å fremstille et beskyttende og kraftig smøremiddel. Det beskytter overflaten mot korrosjon. Beregnet for bruk på kjeder, wire, tannhjul mm. EP-egenskapene sikrer kjedet lang levetid. O-ring safe. Bruk Gulf Motorcycle Chain Cleaner (kjederens-spray) før påføring av kjedespray.

V.nr: 500ml: 128330517 (12 stk./kartong)

### Rengjøring:

#### Gulf Motorcycle Chain Cleaner (kjederens-spray)

Kjederens på spray. Til bruk for rens av kjeder før påføring av Gulf Motorcycle Chain Lube (Kjedespray).

V.nr: 500ml: 128230517 (12 stk./kartong)





## Aerosoler (spray)

### Soppec Power Cleaner (Bremsrens) (erstatte Gulf Brake & Clutch Cleaner) **NYHET!**

Profesjonelt avfettingsmiddel med stor fortykningsevne. Kan brukes til vedlikehold av maskindeler, bremsesko og -belegg, kjeder, tannhjul osv. samt til rengjøring av kompressorer og industrianlegg. Etterlater ingen rester og er verken ledende eller etsende. Er blant annet helt utmerket til bruk for rens av felger før påliming av avballanserings vekter – et «må ha» for alle som driver med dekk/felg og omlegg.

V.nr: 500ml: 900006 (12 stk./kartong)



### Autoday Daybrake Brake & Clutch Cleaner - 5L kanne (brems- og clutchrens)

Fett-, tjære- og rustløser. Spesielt utviklet for rens av alle typer brems- og clutchdeler. Utmerket for rens av felg før montering av vekter ved avbalansering av hjul.

V.nr: 5L: GLFGB06 (4 stk./kartong)

### Pleie:

#### Gulf Spray and Shine (Sprayvoks)

Svært effektiv spray voks for alle typer og farger av kjøretøy lakk, både metalliske og tradisjonell bil-lakk. Inneholder naturlig Carnauba og bivoks, noe som gir en uanstrengt, stabil og skinnende overflate. Beskytter lakken mot virkningene av ugunstige værforhold. Reduserer vedheft av støv og smuss med rask og enkel påføring.

V.nr: 400ml: 129030417 (6 stk./kartong)

#### Gulf Tyre Black (Dekkglass-spray)

En avansert skummende dekkrens som faktisk renser dekkene uten å måtte børste eller skylle. Spray på dekkene og la stå i 5-10 minutter mens det aktive skummet tar seg av smuss og skitt og gummiene ser så god ut som ny.

V.nr: 400ml: GLFA04 (12 stk./kartong)



## Adblue, spylerveske og frostvesker

### Adblue

Adblue på 10L lagerføres. Må kjøpes sammen med smøremidler. Pall med 10L (60 stk./pall) og 1000L IBC direkteleveres fra fabrikk. Ta kontakt med produksjef for smøremidler og kjemi for pris da denne kan variere fra måned til måned.

V.nr: 10L: 100010, 200L: 100200, 1000L: 101000

### Spylerveske konsentrat

Løser effektivt skitt, veisalt og trafikkfilm på vindusruten og lyskastere. Den gir også effektiv frostbeskyttelse ned til -65°C. Produktet er skånsomt mot lakk og vindusviskere, lister og andre deler på bilen. **Blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse: 1:1 Spylerveske = -30°C, 1:2 Spylerveske = -15°C, 1:3 Spylerveske = -10°C.**

V.nr: 4L: 1703004 (3 stk./kartong), 25L: 1703025, 210L: 1703210, 1000L: 17031001 (1000L IBC direkteleveres fra fabrikk)

### Spylerveske ferdigblandet

Løser effektivt skitt, veisalt og trafikkfilm på vindusruten og lyskastere. Produktet er skånsomt mot lakk og vindusviskere, lister og andre deler på bilen. **Gir effektiv frostbeskyttelse ned til -15°C.**

V.nr: 3x4L (kartong): 17040044, 4L (løste selges på hele paller 144 stk./pall): 1704004 (NB! direkteleveres fra fabrikk)

### Frostvæske Blå

Kjølevæskeskonsentrat for alle typer væskekjølte forbrenningsmotorer. Basert på monoetylglykol uten nitriter, aminer, borater, fosfater og silikater. Forhindrer frysing i motorer samt inneholder en inhibitorpakke for beskyttelse mot korrosjon av alle metaller inkludert aluminium. BS6580: 2010. **Blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse. 50% Glykol = -37°C, 40% Glykol = -25°C, 33% Glykol = -18°C.**

V.nr: 4L: 1701004 (3 stk./kartong), 25L: 1701025, 210L: 1701210, 1000L: 17011000 (direkteleveres fra fabrikk)

### Frostvæske Rød

Kjølevæskeskonsentrat med inhibitorpakke basert på organisk syre for "Longlife"- funksjon. Eget for alle typer av væskekjølte forbrenningsmotorer. Basert på monoetylglykol uten nitriter, aminer, borater, fosfater og silikater. Produktet forhindrer frysing i motorer samt inneholder en inhibitorpakke for beskyttelse mot korrosjon. Møter blant annet: VAG TL 774D & 774F (WW, Skoda, Audi, Seat), MAN 324 SNF. Mercedes-Benz 325.3. **Blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse. 50% Glykol = -40°C, 40% Glykol = -28°C, 33% Glykol = -20°C.**

V.nr: 4L: 1702004 (3 stk./kartong), 25L: 1702025, 210L: 1702210, 1000L: 17021000 (direkteleveres fra fabrikk)

### Frostvæske G12++

OEM-godkjent longlife frostvæskeskonsentrat med høy kvalitet. Eget for bruk i personbiler, tunge kjøretøy og stasjonære motorer. Beskytter mot frysing og koking og motvirker kavitasjonen. Kan blandes med de fleste andre etynglykolbaserte glykoler på markedet. Består av monoetynglykol og en inhibitorpakke, basert på en kombinasjon av OAT (Organic Acid Technology) og silikatteknologi for å oppfylle kravene til enkelte bilbransjer og motorprodusenter. Inneholder ikke nitriter, aminer, fosfater eller borater. Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytingsprosess. Oppfyller eller møter blant annet følgende standarder: MAN 324 typ SI-OAT, MB 325.5, VW/Audi/Seat/ Skoda TL 774G. **Blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse: 50% Glykol = -40°C, 40% glykol = -28°C, 33% glykol = -22°C.**

V.nr: 25L: 360025

### Frostvæske SuperCelsius (klar universal longlife)

Høykvalitets klar frostvæskeskonsentrat med ekstra lang levetid. Basert på en inhibitorpakke med organisk syre. Utviklet og formulert for å passe i de fleste europeiske, asiatiske og amerikanske biler, lastbiler osv. Blandbar med de fleste andre etynglykolbaserte kjølevæskedykoler på markedet. Den er ufarget og endrer ikke originalfarge ved etterfylling. Møter og overgår de fleste standarder som: ASTM D3306 (USA), ASTM D 4656 (USA), ASTM D4985 (USA), AS 2108 (AUS) AFNOR NF R15-601, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759. Møter også krav fra blant annet følgende OEM-spesifikasjoner: Ford WSSM97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF, Volvo 1286083/002. **Blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse: 50% Glykol = -40°C, 40% Glykol = -28°C, 33% Glykol = -20°C.**

V.nr: 1L: 1700001 (12 stk./kartong), 4L: 1700004 (3 stk./kartong), 25L: 1700025, 210L: 1700210

## Adblue, spyleveske og frostvesker

### Frostvæske 774F OEM GUL (erstattes av Frostvæske HD OEM Orange)

OEM-godkjent longlifeglykol av høy kvalitet til bruk i personbiler-, tyngre kjøretøy-, stasjonære- og båt-motorer. Frostvæskeskonsentratet beskytter mot frost og koking, og motvirker kavitasjon. Kan blandes med andre høykvalitets kjøleglykoler på markedet. Inneholder monoetylglykol og inhibitorer basert på OAT-teknologien (Organic Acid Technology). Inneholder ikke nitritter, aminer, fosfater, silikater eller borater. Biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i rensanleggets nedbrytingsprosess. Oppfyller blant annet følgende standarder: Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05.09.01, Volvo 128 6 0 83/00 2. **Blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse: 50% Glykol = -40°C, 40% Glykol = -27°C, 33% Glykol = -20°C.**

V.nr: 25L: 320025

### Frostvæske HD OEM Orange (erstatte Frostvæske 774F OEM GUL) **NYHET!**

Nyutviklet høykvalitets frostvæskeskonsentrat med lang levetid. Spesialdesignet for å tåle de mest ekstreme motorforhold i både personbiler og tyngre kjøretøy. Beskytter mot korrosjon, frysing og koking. Motvirker forekomst av kavitasjon. Kompatibel med de fleste andre kjølevæsker basert på etynglykol. Består av monoetylglykol og en inhibitorpakke basert på OAT-teknologi. Inneholder tilsetningsstoffer for å nøytralisere negative effekter fra flussrester. Gir utmerket korrosjonsbeskyttelse for de fleste metaller inkludert aluminium. Inneholder ikke nitritt, borat eller 2-EHA. Etynglykol er giftig og må ikke konsumeres. Det er biologisk nedbrytbar og frigjør små mengder som ikke forårsaker forstyrrelser i nedbrytningstrinnene til rensanleggene. Møter, eller anbefales til bl.a følgende kjøretøy/spesifikasjoner: Claas, DAF, Jaguar STJLR.03.5212, Land Rover.03.5212, Renault Trucks VCS-2, Perkins, Voith, Volvo Bus VCS-2, Volvo Construction VCS-2, Volvo Penta VCS-2, Volvo Trucks VCS-2. Møter bl.a følgende standarder: ASTM D3306-20, ASTM D 6210-17, JIS K2234-2018. **Blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse: 50% Glykol = -40°C, 40% Glykol = -27°C, 33% Glykol = -20°C.**

V.nr: 25L: 345025

### Frostvæske Dekk (konsentrat)

Frostvæske konsentrat som benyttes ved behov for frostbeskyttelse. Skal ikke benyttes i forbrenningsmotorer, i kjølesystemer eller maskiner. Basert på monoetylglykol (ca. 75-80%) og monopropyletylglykol (ca. 20-25%) samt en inhibitorpakke uten nitritter, aminer og fosfater. Frostvæske er giftig og må ikke svelges. Væsken er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke skader på miljøet. **Blandingsforhold: Frostvæske Dekk konsentrat blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse: 50% Frostvæske Dekk gir -36°C, 40% Frostvæske Dekk gir -23°C og 33% Frostvæske Dekk gir -17°C.**

V.nr: 1000L: 343410

### Frostvæske Dekk (ferdigblandet) **NYHET!**

Frostvæske som benyttes ved behov for frostbeskyttelse. Skal ikke benyttes i forbrenningsmotorer, i kjølesystemer eller maskiner. Basert på monoetylglykol (ca. 75-80%) og monopropyletylglykol (ca. 20-25%) samt en inhibitorpakke uten nitritter, aminer og fosfater. Frostvæske er giftig og må ikke svelges. Væsken er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke skader på miljøet. **Frostvæske Dekk er ferdigblandet med vann og gir følgende frostbeskyttelse: -36°C.**

V.nr: 1000L: 343411



## Rengjøring- og avfettingsmidler

### Micro 2000

Avfettings-sjampo - mikroemulsjon. Vannbasert avfettings-sjampo for utvendig vask av personbiler, vogntog, busser, maskinrom o.l. Ypperlig til motorvask, rengjøring av gulv etc. Fosfatfri. Litt "sterkere" i forhold til HS Cleaner. **Blandingsforhold 1:5-1:4.**

V.nr: 20L: 2001020

### HS Cleaner (tilsvare Kraftvask)

Alkalisk avfetting/rengjøring. Miljøvennlig vaskemiddel. Et ypperlig universalprodukt for motorer, maskiner, ut- og innvendig vask av biler, campingvogner, gulvvask, interiør, sanitær m.m. Fin til vanlig bilvask. **Blandingsforhold 1:5.**

V.nr: 20L: 2008020, 200L: 2008208

### Kraftvask (tilsvare HS Cleaner) **NYHET!**

Alkalisk avfetting/rengjøring. Er kraftig og skånsom med høy rengjøringssevne. Effektiv rengjøring av lastebiler, busser, personbiler, trucker, maskiner m.m. Klarer også vanskelige typer av veismuss. Fjerner også oljeholdig smuss og fett fra kjøretøy, maskindeler og gulv. Fungerer svært godt også på våte flater. Inneholder biologisk nedbrytbare tensider. Påføres med lavtrykkssprøyte. La virke i 3 - 4 min. Spyl av med høytrykkspyler. Produktet må ikke tørke inn. **Dosering: Lavtrykkssprøyte 1:4 - 1:25, Manuell rengjøring 1:10 - 1:100, Høytrykkssinjeksjon 2 - 10%.**

V.nr: 25L: 500025, 210L: 500210

### APL 100 (tilsvare Mercasol Cleaner) **NYHET!**

Effektivt høyalkalisk avfettingsmiddel med mange bruksområder, som hydraulikkarmer, maskinvask, verkstedgulv, fjøs osv. Løser effektivt opp fett, olje, sot, kvæ proteiner osv. Meget kraftig alkalisk avfettingsmiddel med høy pH. Fungerer utmerket på våte overflater. Inneholder biologisk nedbrytbare tensider. Brukes med stor forsiktighet og test alltid på en liten overflate først. Skal blandes med vann. Spray på med lavtrykkssprøyte, la det virke i 3-10 minutter, avhengig av hvilken overflate som skal behandles og graden av tilsmussing. Spyl deretter med høytrykk, den beste effekten oppnås med bruk av varmt vann. **Dosering: Lavtrykkssprøyte 1:4 - 1:25 Manuell rengjøring 1:10 - 1:100 Høytrykkssinjeksjon 2 - 10%.**

V.nr: 25L: 504025, 210L: 504210

### Antol 80

Luktfritt avfettingsmiddel for bruk i delrengjøring. God skittoppløsning. Petroleumbasert. Løser effektivt fett, smøremidler, tjære, asfalt, bitumen etc. **Bør brukes uforynnet.**

V.nr: 10L: 2101010

### Antol HK

Luktfritt, industrielt avfettingsmiddel. Spesielt egnet for fjerning av konserveringslag på biler og avfetting av maskiner, motorer, deler og elektroniske komponenter. Fjerner enkelt konserveringsmidler (parafin), fett, smøremidler og trafikkfilm. Petroleumbasert. Forvask/Avfetting. **Bør brukes uforynnet.**

V.nr: 20L: 2103020

### Mercasol Cleaner (avfetting) (tilsvare APL 100)

Miljøtilpasset kaldavfetting som er ekstremt effektiv og som brukes ved vanskelige forhold til alle typer kjøretøy. Løser veldig effektivt opp asfalt, antirustmiddel, oljer og annet vanskelig mineral smuss. Biologisk nedbrytbar. Separerer bra i oljeutskillere. Etterlater etter avskylning en overflate med glans på lakkerte overflater. **Brukes i konsentrat.**

V.nr: 20L: 44330408



## Rengjering- og avfettingsmidler

### Unicol VLF (gulv-vaskemaskin såpe)

Sterkt konsentrert, svakt skummende rengjøringsmiddel for bruk i skure-/tørkemaskiner. Spesielt egnet for fjerning av kraftig skitt på gulv. Kan også brukes som et universelt, svakt skummende rengjøringsmiddel. Meget godt egnet for bruk på industriområder, skoler, sykehus, sportshaller, fabrikker og verksteder. pH 13. **Dosering skure- og tørkemaskiner: Fortynnes 1%-2% (1:100-1:50). Dosering generelt: Fortynnes med 2%-4% (1:50-1:25) avhengig av forurensning og overflate.**

V.nr: 10L: 100003

### Dispenser for Americol Handcleanser Yellow

Dispenser for Americol Handcleanser Yellow 4,5kg boks.

V.nr: 2603000

### Americol Handcleanser Yellow

Ekstra effektiv håndrens med plastkuler. Frisk lukt av sitrus. Gulffarget. 4,5kg boks.

V.nr: 4,5 kg boks: 2604004 (4 stk./kartong)

### Heavy Duty Power Wipes

Boks med 110 stk. kluter. - Rengjøringskluter for hender, utstyr, overflater o.l. Svært effektiv. Skånsom mot hud og hender. Sterkt absorberende flerlagskluter med unike, rensende egenskaper. Praktiske og enkle i bruk ved rengjøring av hender, verktøy, felger, maskindeler, arbeidsflater o.l. Løser effektivt opp smuss, fett, olje, blekk, toner, farge, sot, lim, grønnske, graffiti, bremsestøv m.m. Klutene holder seg fuktige i friluft i opptil to timer og verken loer eller riper. Et uvurderlig rengjøringsmiddel når du har en varierende arbeidsplass med mye smuss. Rengjøringsklutene er skånsomme mot hender og er tilsatt tre fuktbevarende og antiseptiske ingredienser. Ved spesielt sarte overflater, anbefales å gjøre en test forkant. Ideelt for bilbransjen, entreprenører, VVS, elektrikere, asfalt- og produksjonsbedrifter m.m.

V.nr: Boks: K17 (6 bokser/kartong)



## Diverse

### Gulf Veggskilt Lite

Ensidig Gulf logo veggskilt, 50x45cm. 10mm tykt.

V.nr: GLF1001

### Gulf Veggskilt Stort

Ensidig Gulf logo veggskilt, 80x75cm. 10mm tykt.

V.nr: GLF1002

### Gulf Lysskilt Ensidig

Ensidig Gulf logo LED-lys skilt for montering på vegg. Ø75 x 10cm. Side: Pulverlakkert aluminiums ramme i Gulf mørk blå. Rygg: 10mm PVC skrudd til i sidene med skruer i samme farge som rammen. Foran: 3 mm flatt plexi-glass dekket med belsingsfolie. Bak belyst med lysdioder.

V.nr: GLFLJE

### Gulf Stativ

Gulfstativ i metall for 1L, 4L, 5L emballasje samt sprayprodukter. 161 x 45 x 52 cm.

V.nr: 7905060

### Gulf Tomme fat

Gulf utstillings fat i størrelse 60L og 200L (erstattes med 208L).

V.nr: 60L: VP0001, 200L: VP0001GU, 208L: VP0002GU

### Gulf Beach Flag

Gulf Beach flagg. Høyde 4,5m.

V.nr: GLFBEACH

### Gulf Energy Drink

Gulf Energy Drink - 250ml/boks x 24 stk. (Brett).

V.nr: GLF402 (Brett bestående av 24 stk. 250ml bokser)

### Gulf Pallettrekk

Gulf Pallettrekk i solid PVC for 3 stykk stablede Europaller (Mål pallettrekk: 43x80x120cm)

V.nr: VP11505

### Tappekran i plast 50mm

Tappekran i plast som passer til Gulf/77 4L og 5L kanner.

V.nr: GLFT20581

### Tappekran i plast 60mm

Tappekran i plast som passer til Gulf/77 20L kanner. Passer også til 25L spylervæske og frostvæskekaner.

V.nr: GLFT29531

### Flexitut uttrekk og bøyeelig 60 mm

Flexitut uttrekkbar og bøyeelig i plast som passer til Gulf/77 20L kanner. Passer også til 25L spylervæske og frostvæskekaner.

V.nr: GLFT980025

### Gulf Edition CT5 Batterilader

Gulf Edition CT5 for 12V blysyre batterilader.

V.nr: GLFT40351

### Gulf Dekal

Selvklebende vinyl Gulf logo.

V.nr: Ø50cm: GLF500, V.nr: Ø35cm: GLF350, V.nr: Ø25cm: GLF250, V.nr: Ø13cm: GLF130



**Gulf Flagg**

Gulf flagg 200x145cm.

V.nr: GLFFLAGA



**Gulf McLaren MCL35M Monaco Edition 1:64 Model**

Gulf McLaren MCL35M Monaco Edition 1:64 modell biler som ble kjørt av Lando Norris og Daniel Ricciardo under Formel 1 Grand Prix i Monaco 23. mai 2021.

3 Daniel Ricciardo model: V.nr: MCL35M-R

4 Lando Norris model: V.nr: MCL35M-L



**Gulf 2-delt kjeledress (Jakke og snekkerbukse)**

Jakke: Glidelås dekket med stoff. To vanlige lommer nederst foran, to lommer øverst. En av lommene for en smarttelefon. Det er et 9,5 cm logotrykk på venstre side. Det er et logotrykk på baksiden, ca 13 cm i størrelse. Snekkerbukse: To pregede frontlommer, en preget benlomme og to vanlige baklommer. Lommer for knebeskyttere. Én borrelåslomme øverst på buksen. Logotrykk, størrelse ca. 9,5 cm.

Detaljer: 60% bomull, 40% polyester, Farge: Gulf mørk blå og Gulf orange.

L: V.nr: GU13L

XL: V.nr: GU13XL

XXL: V.nr: GU13XL



**Gulf Blue Overall (Kjeledress)**

Gulf kjeledress. De er litt små i størrelsene. Anbefaler derfor å gå opp en størrelse.

M: V.nr: GU12BOM

S: V.nr: GU12BOS



**Emballasje og pall konfigurasjon:..... 3**

**Produktbeskrivelser, HMS-datablad og anbefalingstabeller:..... 3**

**Motoroljer lette kjøretøy..... 4**

- Gulf Formula LVX 0W-20 ..... 4
- Gulf Formula VFE 0W-20..... 4
- Gulf Formula LEF 0W-30 ..... 4
- Gulf Formula PCX 0W-30 ..... 4
- Gulf Formula PCX Plus 5W-30 ..... 4
- Gulf Formula RNX 5W-30 ..... 4
- Gulf Formula CX 5W-30 (tilsvarer 77 Motor Oil LE 5W-30)..... 4
- 77 Motor Oil LE 5W-30 (tilsvarer Gulf Formula CX 5W-30) NYHET!..... 4
- Gulf Formula GVX 5W-30 (tilsvarer 77 Motor Oil VX 5W-30)..... 4
- 77 Motor Oil VX 5W-30 (tilsvarer Gulf Formula GVX 5W-30) NYHET!..... 4
- Gulf Formula FS 5W-30 ..... 5
- Gulf Formula GX 5W-40 (erstatte Gulf Formual G 5W-40)..... 5
- Gulf Formula G 5W-40 (erstattes av Gulf Formula GX 5W-40) ..... 5
- Gulf Formula ULE 5W-40 ..... 5
- Gulf Formula EFE 0W-30 ..... 5
- Gulf Formula EFE 5W-20 ..... 5
- Gulf Ultrasynth GMX 5W-30 ..... 5
- Gulf Ultrasynth X 0W-20 ..... 5
- Gulf MAX Ultra Plus 10W-40 (erstatte Gulf TEC Plus 10W-40)..... 5
- Gulf Tec Plus 10W-40 (erstattes av Gulf Max Ultra Plus 10W-40) ..... 5
- Gulf MAX 15W-40, 20W-50 ..... 6
- Gulf Racing 10W-60 ..... 6
- Gulf Racing 5W-50 ..... 6
- Gulf Classic 20W-50 ..... 6
- 77 Lawnmower Oil 30 (erstatte Gulf Single G 30) NYHET! ..... 6

**Motoroljer tyngre kjøretøy..... 7**

- Gulf Superfleet Professional ECON 5W-30 (erstatte Gulf Superfleet Universal 5W-30) NYHET!..... 7
- 77 Engine Oil Synthetic UHPD 5W-30 (tilsvarer Gulf Superfleet Professional ECON 5W-30) NYHET!..... 7
- Gulf Superfleet Professional + Long Drain 10W-40 (erstatte Gulf Superfleet XLE Plus 10W-40) NYHET!..... 7
- Gulf Superfleet Professional Long Drain 10W-40 (erstatte Gulf Superfleet XLE 10W-40) NYHET!..... 7
- Gulf Superfleet Professional 10W-40 (erstatte Gulf Superfleet ULD 10W-40 og Gulf Fleet Force Synth 10W-40) NYHET!..... 7
- Gulf Superfleet Supreme+ 10W-30 (erstatte Gulf Supreme Duty ULE 10W-30) NYHET!..... 7
- Gulf Superfleet Supreme+ 15W-40 (erstatte Gulf Supreme Duty ULE 15W-40) NYHET!..... 7
- Gulf Superfleet Supreme 10W-40 (tilsvarer 77 Engine Oil HDX 10W-40) ..... 8
- 77 Engine Oil HDX 10W-40 (tilsvarer Gulf Superfleet Supreme 10W-40) NYHET!..... 8
- Gulf Superfleet Supreme 15W-40 (tilsvarer 77 Engine Oil HDX 15W-40) ..... 8
- 77 Engine Oil HDX 15W-40 (tilsvarer Gulf Superfleet Supreme 15W-40) NYHET!..... 8
- Gulf Super Duty CF 10W (tilsvarer 77 Mono Engine Oil CF 10W), 30, 40 ..... 8
- 77 Mono Engine Oil CF 10W (erstatte Gulf Super Duty CF 10W) NYHET!..... 8
- 77 Railroad Engine Oil 175 20W-40 ..... 8

**Landbruksoljer ..... 9**

**STOU (Super Tractor Oil Universal)-oljer:..... 9**

- Gulf Super Tractor Oil Universal 10W-30 (tilsvarer 77 Super Tractor Oil 10W-30), 10W-40, 15W-40 ..... 9
- 77 Super Tractor Oil 10W-30 (tilsvarer Gulf Super Tractor Oil Universal 10W-30) NYHET!..... 9

**UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)-oljer:..... 9**

- Gulf Universal Tractor Transmission Fluid 80W ..... 9
- 77 Universal Tractor Oil SYN 80W ..... 9

**Melkemaskin olje: ..... 9**



Gulf Milking Machine Oil 68 .....	9
<b>Oljer til motorsykkel og mindre motorer .....</b>	<b>10</b>
<b>4-Takts motorer:.....</b>	<b>10</b>
Gulf Syntrac 4T Superbike 10W-50 (tilsvarer 77 Motorcycle Oil SYN 4T 10W-50).....	10
Gulf Syntrac 4T 10W-40 (tilsvarer 77 Motorcycle Oil SYN 4T 10W-40).....	10
77 Motorcycle Oil SYN 4T 10W-40 (tilsvarer Gulf Syntrac 4T 10W-40) NYHET!.....	10
Gulf Powertrac 4T 10W-40 (tilsvarer 77 Motorcycle Oil 4T 10W-40).....	10
77 Motorcycle Oil 4T 10W-40 (erstatte Gulf Pride 4T 10W-40) NYHET! .....	10
Gulf Pride 4T 20W-50 (tilsvarer Gulf Pride 4T 15W-50).....	10
77 Lawnmower Oil 30 (erstatte Gulf Single G 30) NYHET! .....	10
<b>2-Takts motorer:.....</b>	<b>11</b>
Gulf Syntrac 2T (tilsvarer 77 Motorcycle Oil SYN 2T).....	11
77 Motorcycle Oil SYN 2T (tilsvarer Gulf Syntrac 2T) NYHET! .....	11
Gulf Pride 2T Plus (tilsvarer 77 Motorcycle Oil 2T Extra) .....	11
77 Motorcycle Oil 2T Extra (tilsvarer Gulf Pride 2T Plus) NYHET!.....	11
77 Snowmobile Oil SYN 2T NYHET! .....	11
<b>Fritidsbåt smøremidler.....</b>	<b>12</b>
<b>Motoroljer:.....</b>	<b>12</b>
Gulf Pride 4004 (4T outboard) .....	12
Gulf Pride 3000 (2T outboard).....	12
<b>Gioljer: .....</b>	<b>12</b>
Gulf Outboard Gear Oil 80W-90 .....	12
Gulf Gear MP 80W-90 .....	12
<b>Smørefett: .....</b>	<b>12</b>
Gulf Crown MP 2.5.....	12
Gulf Crown USG 2.5 .....	12
<b>Gir- og transmisjonsoljer .....</b>	<b>13</b>
Gulf Syngear 75W-90 (tilsvarer Millers Truckmaster Gear Oil 75W-90) 75W-140 .....	13
Millers Truckmaster Gear Oil 75W-90 (tilsvarer Gulf Syngear 75W-90) NYHET!.....	13
77 Autogear Oil Syn LS 75W-140 (erstatte Gulf Syngear 75W-140) NYHET!.....	13
Gulf Syngear FE 75W-80 .....	13
Gulf Gear LS 80W-90 (tilsvarer 77 Autogear Oil LS 80W-90) .....	13
77 Autogear Oil LS 80W-90 (tilsvarer Gulf Gear LS 80W-90) NYHET! .....	13
Gulf Gear MP 80W-90 (tilsvarer 77 Autogear MP 80W-90), 85W-140 .....	13
77 Autogear MP 80W-90 (tilsvarer Gulf Gear MP 80W-90) NYHET!.....	13
Gulf Gear EP 80W-90 .....	13
Gulf HT Fluid TO-4 SAE 10W(tilsvare 77 TO4 Transmission Fluid 10W) SAE30, SAE50 .....	14
77 TO-4 Transmission Fluid 10W (tilsvare Gulf HT Fluid 10W) .....	14
<b>Automatgioljer.....</b>	<b>14</b>
Gulf ATF DX III H.....	14
Gulf Multi Vehicle ATF.....	14
Gulf Multi-Vehicle ATF-LV (erstatte Gulf Dexron VI ATF).....	14
Gulf ATF DX II (tilsvare 77 ATF DX II).....	14
77 ATF DX II (erstatte Gulf ATF DX II and Gulf ATF Type A) NYHET!.....	15
Gulf ATF Type A .....	15
77 ATF Type F (erstatte Gulf ATF Type F) NYHET!.....	15
Gulf Multi Vehicle CVT Fluid.....	15
Gulf DCT Fluid (tilsvare 77 ATF DCT Fluid).....	15
77 ATF DCT Fluid (erstatte Gulf DCT Fluid) NYHET!.....	15
<b>Bremsevæsker / Hydraulikkoljer.....</b>	<b>16</b>
Gulf Racing Brake Fluid DOT 5.1 .....	16

Gulf Brake Fluid DOT 4 .....	16
<b>Hydraulikkoljer:.....</b>	<b>16</b>
Gulf Harmony Bio Synth 46 (tilsvare 77 Bio Synth Hydraulic Oil 46).....	16
77 Bio Synth Hydraulic Oil 46 (tilsvare Gulf Harmony Bio Synth 46) NYHET! .....	16
Gulf Harmony HVI 32, 46, 68 (tilsvare 77 Hydraulic Oil HV 32, 46, 68) .....	16
77 Hydraulic Oil HV 15, 32, 46, 100 (tilsvare Gulf Harmony HVI 15, 32, 46, 100).....	16
Gulf Harmony AW 22, 32, 46, 68 .....	16
Gulf Chainsaw Oil 68, 100 (tilsvare 77 Chain Saw Oil 68, 100) .....	17
77 Chain Saw Oil 68, 100 (tilsvare Gulf Chainsaw Oil) .....	17
Gulf Chain Bar Oil .....	17
<b>Motorsagkjede Oljer .....</b>	<b>17</b>
Gulf Chainsaw Oil 68, 100 (tilsvare 77 Chain Saw Oil 68, 100) .....	17
77 Chain Saw Oil 68, 100(tilsvare Gulf Chainsaw Oil 68, 100) .....	17
Gulf Cahinbar Oil.....	17
<b>Fjellboring olje: .....</b>	<b>17</b>
77 Rock Drill Oil 100 NYHET! .....	17
<b>Industriegioljer.....</b>	<b>17</b>
Gulf EP Lubricant SY 150, 220 (tilsvare 77 Industrial Gear Oil SYNTH 220) .....	17
Gulf Geartek SY 220 (erstatte Gulf EP Lubricant SY 220) NYHET! .....	17
77 Industrial Gear Oil SYNTH 220 (tilsvare Gulf Geartek SY 220 / Gulf EP Lubricant SY 220) NYHET!....	17
Gulf EP Lubricant HD 68, 100, 320 (tilsvare Gulf Geartek HD - / 77 Industrial Gear Oil CLP - serien).....	18
77 Industrial Gear Oil CLP100,150,220,680 (erstatte Gulf EP Lubricant HD - / Geartek HD - serien) NYHET!...	18
<b>Sirkulasjonssystem olje: .....</b>	<b>18</b>
77 Industrial System Oil CL 150 NYHET!.....	18
<b>Kompressoroljer:.....</b>	<b>18</b>
Gulf Fidelity 46 (tilsvare 77 Compressor Oil VDL 46).....	18
Gulf Fidelity 68 - 20L .....	18
Gulf Fidelity PA 46 - 20L (tilsvare 77 Compressor Oil SYNTH 46) .....	18
77 Compressor Oil SYNTH 46 - 20L (erstatte Gulf Fidelity PA 46) NYHET!.....	18
77 Form Oil 10 (erstatte Gulf Form Oil M 10).....	19
<b>Varmeoverføringsoljer: .....</b>	<b>19</b>
Gulf Therm Oil 32 (tilsvare 77 Therm Oil 32) .....	19
77 Term Oil 32 (tilsvare Gulf Term Oil 32) .....	19
77 Synthetic Heat Transfer Oil 25.....	19
<b>Turbinoljer: .....</b>	<b>19</b>
77 Turbine Oil 46.....	19
<b>Smørefett .....</b>	<b>20</b>
Gulf Crown EP 00, 0, 1, 2 (tilsvare 77 EP Grease NLGI 2).....	20
77 EP Grease NLGI 2 (tilsvare Gulf Crown EP 2) NYHET! .....	20
Gulf Crown LC 2 .....	20
Gulf Crown MP 2.5.....	20
Gulflex EPG 2.....	20
Gulf Crown USG 2.5 .....	20
<b>Motorsportoljer .....</b>	<b>21</b>
Gulf Racing 10W-60 .....	21
Gulf Racing 5W-50 .....	21
Millers Motorsport Engine Oil CFS 10W-60 NT+ (erstatte Gulf Competition 10W-60) NYHET! .....	21
Millers Motorsport Engine Oil CFS 0W-30 NT+ NYHET! .....	21
Millers Motorsport Engine Oil CTV MINI 20W-50 NYHET!.....	21
Millers Motorsport Engine Oil KR2T NYHET!.....	21
Millers Motorsport Gear Oil CRX 75W-80 NT+ NYHET!.....	21

## Innhold

Gulf Competition Gear Oil 75W-90 LS (tilsvare Millers Motorsport Gear Oil CRX LS 75W-90 NT+).....	22
Millers Motorsport Gear Oil CRX LS 75W-90 NT+ (tilsvare Gulf Competition Gear Oil 75W-90 LS) NYHET!.....	22
Millers Motorsport Gear Oil CRX LS 75W-140 NT+ (ersatter Gulf Competition Gear Oil 75W-140 LS) NYHET! .....	22
Millers Motorsport Racing Brake Fluid 320 PLUS (tilsvare Gulf Competition RF 1000) NYHET!.....	22
Millers Motorsport Assembly Lubricant (monteringsmøremiddel) NYHET! .....	22
Millers Motorsport Competition Running In Oil (innkjøringsolje) NYHET!.....	22
Millers Motorsport Extra Cool (kjølevæsketilsetning) NYHET!.....	22
<b>Aerosoler (spray) .....</b>	<b>23</b>
<b>Smøremidler: .....</b>	<b>23</b>
Gulf Copper Lubricant (kobberspray).....	23
Gulf PTFE Dry Lubricant (teflonspray).....	23
Gulf Multi-Functional Fluid (universalspray).....	23
Gulf Multipurpose Grease (multifunksjonsfett-spray).....	23
Gulf Super Molybdenum Disulphide Lubricant (molyspray).....	23
Gulf Motorcycle Chain Lube (kjedespray) .....	23
<b>Rengjøring:.....</b>	<b>23</b>
Gulf Motorcycle Chain Cleaner (kjederens-spray).....	23
Soppec Power Cleaner (Bremsrens) (erstatte Gulf Brake & Clutch Cleaner) NYHET!.....	24
Autoday Daybrake Brake & Clutch Cleaner - 5L kanne (brems- og clutchrens).....	24
<b>Pleie:.....</b>	<b>24</b>
Gulf Spray and Shine (Sprayvoks) .....	24
Gulf Tyre Black (Dekkglass-spray) .....	24
<b>Adblue, spylerveske og frostvesker.....</b>	<b>25</b>
Adblue.....	25
Splylerveske konsentrat.....	25
Splylerveske ferdigblandet.....	25
Frostvæske Blå .....	25
Frostvæske Rød .....	25
Frostvæske G12++ .....	25
Frostvæske SuperCelsius (klar universal longlife).....	25
Frostvæske 774F OEM GUL (erstatte av Frostvæske HD OEM Orange).....	26
Frostvæske HD OEM Orange (erstatte Frostvæske 774F OEM GUL) NYHET!.....	26
Frostvæske Dekk (konsentrat).....	26
Frostvæske Dekk (ferdigblandet) NYHET!.....	26
<b>Rengjøring- og avfettingsmidler .....</b>	<b>27</b>
Micro 2000.....	27
HS Cleaner (tilsvare Kraftvask).....	27
Kraftvask (tilsvare HS Cleaner) NYHET!.....	27
APL 100 (tilsvare Mercasol Cleaner) NYHET! .....	27
Antol 80.....	27
Antol HK.....	27
Mercasol Cleaner (avfetting) (tilsvare APL 100) .....	27
Unicol VLF (gulv-vaskemaskin såpe).....	28
Dispenser for Americol Handcleaner Yellow.....	28
Americol Handcleaner Yellow.....	28
Heavy Duty Power Wipes.....	28
<b>Diverse .....</b>	<b>29</b>
Gulf Veggskilt Lite .....	29
Gulf Veggskilt Stort.....	29
Gulf Lysskilt Ensidig .....	29
Gulf Stativ .....	29
Gulf Tomme fat.....	29
Gulf Beach Flag.....	29

## Innhold

Gulf Energy Drink .....	29
Gulf Pallettrekk.....	29
Tappekran i plast 50mm .....	29
Tappekran i plast 60mm .....	29
Flexitut uttrekk og bøyelig 60 mm.....	29
Gulf Edition CT5 Batterilader .....	29
<b>Diverse .....</b>	<b>30</b>
Gulf Flagg .....	30
Gulf McLaren MCL35M Monaco Edition 1:64 Model.....	30
Gulf 2-delt kjeledress (Jakke og snekkerbukse).....	30
Gulf Blue Overall (Kjeledress).....	30





## GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

### 1 Anvendelsesområde

Disse salgs- og leveringsbetingelsene (heretter kalt "Vilkårene") gjelder ethvert salg fra Starco Norge AS (heretter kalt "Selger") til næringsdrivende (heretter kalt "Kjøper"). Kjøper og Selger er i fellesskap benevnt "Partene".

I tillegg til disse Vilkårene, gjelder også eventuelle særskilt avtalte vilkår mellom Partene. Ved motstrid skal det som er særskilt avtalt mellom Partene ha forrang.

### 2 Tilbud og avtaleinngåelse

Ved tilbud fra Selger, er akseptfristen slik angitt i tilbudet eller én måned fra tilbudsdato dersom frist ikke er satt. Kjøpers aksept innen dette tidsrom innebærer at avtale er inngått mellom Partene.

### 3 Priser

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Selger tar forbehold om at prisene kan endres med omgående virkning uten forvarsel med mindre annet er avtalt. Ved alle salg gjelder leveringsdagens pris dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt mellom Partene.

Alle priser er eksklusive merverdiavgift samt andre offentlige avgifter.

Eventuelle rabatter gjelder i henhold til inngått avtale med Selger. Hvis ikke slik avtale er inngått mellom Partene, gjelder de til enhver tid gjeldende standardrabatter. Selger tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

### 4 Betaling og kortinformasjon

Dersom betaling skjer ved bruk av kort, blir Kjøpers betaling behandlet av Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/Eurocard. All informasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regel- og avtaleverk. Betalingskortet blir belastet samme dag som leveranse blir foretatt. Dersom andre betalingsløsninger benyttes, f.eks. Vipps, vil informasjonen lagres i henhold til den enkelte betalingstilbyderens regel- og avtaleverk.

Etter avtale mellom Partene kan det innvilges kreditt i henhold til Selgers kredittvilkår. Selger vil gjøre en kredittvurdering før eventuell kreditt innvilges.

For ikke-betalte bestillinger, se punkt 10 i disse Vilkårene.

### 5 Levering

For normaleleveranser er prisene å forstå fritt levert Selgers lokale utsalgssted. Eventuell frakt belastes Kjøper etter avtale. For Kjøper med avtale om fri levering til eget utsalgssted, gjelder en egenandel på ordre med et nettobeløp under kr. 3 500. Egenandelen belastes med kr. 175 per forsendelse med mindre annet er avtalt.

Eiendomsretten til varen forblir hos Selger inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. Selger har salgspant etter lov av 8. februar 1980 nr. 2 om pant.

### 6 Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på Kjøper når Kjøper, eller hans representant, har fått varen levert i tråd med Vilkårene her.

Dersom Selger tar hånd om transport av varen, er varen levert til næringsdrivende Kjøper når varen er kommet frem til det avtalte leveringssted.

Dersom Kjøper selv tar hånd om transport av varen, er varen levert når varen blir overlevert til Kjøper eller hans eventuelle fraktfører.

Når risikoen for varene er gått over på Kjøper, faller ikke Kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at varen senere går tapt, skades eller minskes som følge av

hendelser som ikke skyldes forhold på Selgers side.

### 7 Forsinkelse

For oversittelse av veiledende leveringstid betales ingen form for erstatning. Selger er ikke ansvarlig for Kjøpers økonomiske tap som følge av forsinket levering av varene som skyldes forhold hos tredjemann som Selger helt eller delvis benytter for oppfyllelse av avtalen, herunder fra Selgers underleverandør, transportører og/eller produsent av varene som skal leveres. Selger skal i alle tilfeller ikke være ansvarlig for indirekte tap som nevnt i kjøpsloven § 67 annet ledd.

Heving av kjøpet på grunn av forsinkelser kan kun gjøres hvis Selger har garantert leveringstid og levering finner sted mer enn 14 dager etter dette. Ved heving i slike tilfeller kan Kjøper kun kreve tilbakeført kjøpesummen (hvis betalt). Kjøper skal ikke være berettiget til noen annen form for kompensasjon eller erstatning.

Forsinkelser grunnet force majeure (se punkt 12) gir ikke Kjøper rett til å heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.

### 8 Mangel ved varen

Ved mottak av varene skal Kjøper uten ugrunnet opphold selv kontrollere eventuelle avvik og om det er synlige transportskader. Eventuelle transportskader skal tas opp med transportør/Selger omgående, og skal anmerkes på følgeseddel/fraktbrev.

Manko, feilleveranser eller skade på varene må meldes innen rimelig tid til Selgers aktuelle avdeling/utsalgssted etter at slik mangel ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Gir ikke Kjøper melding om at han vil påberope seg mangelen innen slik frist, taper Kjøperen retten til å gjøre mangelen gjeldende. Reklamasjon skal meldes via nettbutikk/retursystem.

Reklamasjon kan skje senest to år etter at Kjøper overtok varen.

Dersom Kjøper ønsker prisavslag eller omlevering, må dette meddeles Selgers aktuelle avdeling/utsalgssted skriftlig med henvisning til ordrenummer/fakturanummer og dato.

Selgers ansvar er begrenset til mangler som foreligger da Kjøper fikk varene i sin besittelse. Selger har intet ansvar for skade eller tap som måtte oppstå for Kjøper som følge av feilaktig bruk av varene. Selger er i alle tilfeller ikke ansvarlig for indirekte tap som nevnt i kjøpsloven § 67 annet ledd.

### 9 Retur

#### 9.1 Retur som skyldes feil ved varene eller feil fra Selgers side

Returnerte varer som skyldes varen eller Selger, byttes uten omkostninger for Kjøper. Retur i forbindelse med reklamasjon må avtales på forhånd med Selgers aktuelle avdeling/utsalgssted. Retur og reklamasjon som blir meldt/levert direkte til et av Selgers varelagre uten at det er opprettet reklamasjon i nettbutikk/retursystem i tråd med punkt 8, og som heller ikke er avtalt med Selger, vil ikke bli behandlet.

#### 9.2 Retur som hverken skyldes feil ved varene eller feil fra Selgers side

Retur av bestilte og leverte varer kan kun skje etter forhåndsavtale med Selger. Retur skal meldes via nettbutikk/retursystem og avtales på forhånd med Selgers aktuelle avdeling/utsalgssted.

Ved retur som ikke skyldes feil ved varene eller feil fra

Selgers side, gjelder følgende betingelser:

- Standard lagervare hos Selger: 85 % av netto fakturasum krediteres Kjøper mens returomkostninger og returfrakt dekkes av Kjøper og skjer på Kjøpers risiko.
  - Ikke lagerførte varer hos Selger: 75 % av netto fakturasum krediteres Kjøper mens returomkostninger og returfrakt dekkes av Kjøper og skjer på Kjøpers risiko.
- Returnerte varer etter dette punkt må være ubrukt, i original stand med originalemballasje, og med original dokumentasjon (kopi av kjøpsfaktura). Varer levert for mer enn fire måneder siden tas ikke i retur. Tilbudsvarer og/eller varer solgt til nettopris tas ikke i retur.

### 10 Selgers rettigheter ved Kjøpers mislighold

#### 10.1 Renter ved forsinket betaling/inkasosøgebyr

Dersom Kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes Selger eller forhold på Selgers side, kan Selger kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. Dersom Kjøper misligholder sin betalingsforpliktelse etter kredittavtale med Selger, anses dette som et vesentlig mislighold som berettiger Selger til umiddelbar heving av kredittavtalen. Selgers tilgodehavende vil i så tilfelle forfalte straks til betaling og kredittforholdet vil anses opphørt. Fremtidig salg vil kun skje mot kontant betaling og ny kreditt kan ikke innvilges før ny kredittvurdering er foretatt. Det regnes som vesentlig mislighold når inkassosvaret er sendt og betalingsfristen i dette er oversittet. Selger benytter egeninkasso for inndrivelse av utestående fordringer.

For øvrig forbeholder Selger seg retten til å gjøre gjeldende enhver misligholdsbeføyelse som følger av den til enhver tid gjeldende kjøpsrettslovgivning.

### 11 Force majeure

Forhold utenfor Selgers kontroll, slik som, men ikke begrenset til streik, lockout, blokade, brann, naturkatastrofer, epidemier/virusutbrudd, opptøyer, krig, terrorhandlinger, datavirus eller inngrep av offentlige myndigheter, skal fritta Selger fra å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen med Kjøper så lenge situasjonen består. Under slike forhold bortfaller også plikter til å betale erstatning. Blir varene ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet før levering, faller avtalen med Kjøper bort.

### 12 Endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene.

### 13 Lovvalg og verneting

Avtalen skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.

Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen skal avgjøres ved ordinær domstolsbehandling med Selgers forretningssted som avtalt verneting.

Starco.no - 2024 - Nordic Tyre Group

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.